

# FLEXETANCHE

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE

RÉF > FLE01

16/07/18

### PROPRIÉTÉS

**FLEXETANCHE** est une bande d'étanchéité adhésive utilisée pour des applications et des réparations diverses.

#### APPLICATIONS

- Gouttières et tuyaux de descente
- Ecoutilles de toit et globes d'éclairage
- Eclairage extérieur
- Soudures de construction en verre et en métal
- Fuite rapiéçage et la réparation temporaire
- Phares fêlés
- Bâche de camion
- Serre
- Liner

### MODE D'EMPLOI

- > Nettoyer la surface.
- > Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif. (utilisation entre 15°C et 30°C)
- > Exercer une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple vis)
- > Retirer le film protecteur
- > Adhésion immédiate

### RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions : 38 mm x 5 m  
Couleur : transparent  
Adhésif : acrylique  
Résistance : températures en -20°C et +70°C

### LES + PRODUITS



RÉSISTE AUX  
INTEMPÉRIES, À  
LA TEMPÉRATURE  
ET AUX UV

#### ADHÉRENCE

- ÉLEVÉE
- IMMÉDIATE
- DURABLE

PEUT ÊTRE PEINTE

FORTE CAPACITÉ  
D'ADAPTATION  
MÊME SUR DES  
SURFACES INÉGALES

ADHÈRE À TOUTES LES  
SURFACES À L'INTÉRIEUR ET  
À L'EXTÉRIEUR



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR