

# CELTIMETO

## CONVERTISSEUR DE ROUILLE

RÉF > CTO12/13

09/07/2008



### PROPRIÉTÉS

**CELTIMETO** se présente sous la forme d'un liquide "blanc laiteux", facile d'utilisation puisque prêt à l'emploi. C'est un mélange de résines techniquement très élaborées offrant une excellente tenue en milieu agressif (alcalin ou acide).

**CELTIMETO** a trois actions (aussi bien sur la rouille profonde que sur les oxydes de fer superficiels) :

- 1) Pénétration de la rouille.
- 2) Transformation de la rouille (par réaction chimique, les parties traitées se colorent en "bleu-noir" intense).
- 3) Stabilisation et neutralisation du processus de corrosion (les parties traitées sont sèches en surface en 15mm à 1 heure, alors que la réaction se poursuit à cœur pendant environ 24 heures).

Utilisateurs : ferronneries, métalleries, T.P., carrosseries, garages, transporteurs, serrureries, fonderies, coopératives maritimes et agricoles, réparations navales, mécanique générale, tout service d'entretien...

**CELTIMETO** est économique car :

\* Il possède un pouvoir couvrant important (10 à 15m<sup>2</sup> par litre et par couche).

\* Il permet, en une seule opération, de réduire le temps de préparation d'au moins 30%, tout en formant un apprêt solide et homogène.

**CELTIMETO** améliore l'adhérence des peintures et multiplie leur résistance dans le temps par 2 ou 3 (il est compatible avec la plupart des peintures mais pour obtenir une protection durable notre peinture **CELTIC RUST** est idéale).

Suivant l'aspect du support, il peut être nécessaire de réaliser un ponçage avant peinture pour obtenir une finition parfaite.

**CELTIMETO** résiste aux chocs (jusqu'à rupture de la tôle).

### PREPARATION DES SURFACES

Débarrasser le support de la rouille mobile, des plaques de calamine, des anciennes peintures dégradées, des graisses (PREFER, PREPEINT...).

### APPLICATION

- 1) Agiter vigoureusement.
- 2) Verser dans un récipient en plastique la quantité nécessaire.
- 3) Appliquer au pinceau ou au rouleau (même sur surfaces humides).
- 4) Laisser sécher.

Recouvrable par **CELTIC RUST** 3 heures après.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Ne pas verser du **CELTIMETO** non utilisé dans le flacon d'origine, pour éviter la pollution du produit par les particules d'oxydes.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS



PENETRE  
TRANSFORME  
ET  
STABILISE  
LA ROUILLE  
EN 1 SEULE  
OPERATION

PERMET UN TRAVAIL :

- PLUS SIMPLE
- PLUS RAPIDE
- PLUS EFFICACE

REDUIT  
LES TEMPS  
DE PREPARATION



AMELIORE  
L'ADHERENCE ET  
LA LONGEVITE  
DES PEINTURES



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com