

# BOUCH'PORE

## ECRAN BOUCHE PORES

RÉF > BOP01

06/03/2019



### PROPRIÉTÉS

**BOUCH'PORE** est une résine acrylique renforcée, anticryptogamique, spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux.

BOUCH'PORE est préconisé pour le traitement des :

#### MURS :

- devant recevoir une protection anti-graffitis (PARATAG) : **BOUCH'PORE** forme écran entre le support et la finition, évitant ainsi « l'effet mouillé » que donne l'application directe d'un vernis ou d'une protection anti-graffitis.
- dont les matériaux ont tendance à poussiérer (ciment, plâtre, chaux, briques, pierres apparentes, béton...)

#### SOLS :

- nécessitant une protection anti-poussière
- devant recevoir une émulsion métallisante (carrelages, dalles thermoplastiques, parquet...)

### PREPARATION DES SUPPORTS

Le support devra être parfaitement nettoyé avec une solution de PRESOL (dilué à 1 litre pour 5 litres d'eau), puis rincer abondamment (jet d'eau) et séché.

### APPLICATION

Toujours sur supports propres, secs et non traités, en pulvérisation, brosse, rouleau...

Sur les murs, en 1ère couche, application pure ou diluée jusqu'à 5 % maximum, selon la porosité du support, quelque soit le mode d'application (brosse, rouleau, pistolet pneumatique, airless...).

NETTOYAGE DU MATERIEL : A L'EAU

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : l' CNF4.

Densité : 0,98.

Aspect : satiné.

Séchage : HP : 2h - Sec : 4h - Dur : 24h.

Rendement : 10 à 20 m<sup>2</sup>/l/couche suivant la porosité du support.

Recouvrable : 8h.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS



ASSURE UNE  
BONNE  
PROTECTION  
DES SUPPORTS  
TRAITES ET UNE  
BONNE  
RESISTANCE  
AUX DETERGENTS  
USUELS

#### POUR MURS ET SOLS

- FORME ECRAN  
ENTRE SUPPORT  
ET FINITION

EVITE  
« L'EFFET MOUILLE »

INDISPENSABLE  
AVANT  
METALLISATION



FACILITE  
L'ENTRETIEN  
DES SUPPORTS AINSI  
PROTEGES

#### CLASSIFICATION :

- FAMILLE 1  
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com