

ANTICIM

ANTI-ADHERENT DES CIMENTS



RÉF > AIM02

20/03/2019

PROPRIÉTÉS

Grâce à sa formule enrichie en silicone, **ANTICIM** peut être utilisé pour deux fonctions :

1) **ANTICIM** empêche l'adhérence des ciments sur les supports soumis à des projections lors des opérations de mise en oeuvre des mortiers et bétons tels que centrales à béton, camions toupies, bétonnières, machine à projeter, faces non coffrantes des banches métalliques...

- **ANTICIM** facilite les opérations de nettoyage et de maintenance du matériel, permettant ainsi un gain de temps qui réduit les coûts d'entretien.

- **ANTICIM** résiste à la force centrifuge.

- Neutre vis à vis des peintures, il adhère parfaitement sur les parois verticales et reste très efficace même à l'extérieur.

- **ANTICIM** s'applique sur tous supports : bois, fer, alu, plastique...

- Dans l'industrie, il est aussi utilisé sur les machines soumises aux projections polymérisables comme les résines.

- **ANTICIM** est aussi utilisé comme anti-adhérent d'enrobés dans les centrales et dans les véhicules de transport.

2) **ANTICIM** permet une protection efficace contre la corrosion de tout matériel et outillage divers stocké sur parc (pièces et ensembles mécaniques, matériel, câbles, étais, joues de moules, verrins, pinces à talons, serre-joints, échafaudages ...)

ANTICIM forme une barrière hydrophobe (il est totalement insoluble à l'eau), ce qui lui permet de parfaitement résister aux intempéries.

MODE D'EMPLOI

ANTICIM s'applique pur sur un support propre et sec à l'aide d'une brosse ou en pulvérisation.

Laisser ensuite sécher le support ainsi traité, avant sa mise en service.

✓ En traitement anti-adhérent :

Procéder à 1 ou 2 applications par semaine sur matériel actif, en fonction de l'intensité d'utilisation.

✓ En traitement anti-corrosion :

Seulement une application tous les 2 à 3 mois sur le matériel stocké sur parc sera suffisante.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



2 FONCTIONS :

- ANTI-ADHERENT
- ANTI-CORROSION

CONTRIBUE
A L'IMAGE DE MARQUE



NEUTRE
VIS-A-VIS DE
TOUS SUPPORTS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com