



PROPRIÉTÉS

PRIMATAG® est une résine acrylique renforcée, anticryptogamique, spécialement conçue pour permettre le blocage de tous revêtements poreux.

PRIMATAG® est préconisé pour le traitement des murs devant recevoir une protection anti-graffitis (PARATAG®) : PRIMATAG® forme un écran entre le support et la finition, évitant ainsi « l'effet mouillé » que donne l'application directe d'un vernis ou d'une protection anti-graffitis dont les matériaux ont tendance à poussiérer (ciment, plâtre, chaux, briques, pierres apparentes, béton...)

PREPARATION DES SUPPORTS

Humidifier les supports poreux et pulvériser une solution de PRESOL (dilué à 1 litre pour 5 à 10 litres d'eau), puis rincer mécaniquement et abondamment (haute pression et jet d'eau) et sécher.

APPLICATION

Afin d'éviter les risques de traces blanchâtres et d'opacité du support, il est impératif de **bien homogénéiser le produit avant le transvasement** et d'appliquer en fine couche. Toujours sur supports propres, secs et non traités, en pulvérisation, brosse, rouleau...

Sur les supports peu poreux, application d'une couche de 30 microns maximum, pure ou diluée jusqu'à 10 % selon la porosité du support, quelque soit le mode d'application (brosse, rouleau, pistolet pneumatique, airless...).

Sur les supports très poreux, diluer à 50 % avec de l'eau et appliquer une couche très fine (20 microns environ). Laisser sécher 40 à 50 minutes et appliquer une deuxième couche pure ou diluée à 10 %.

Il est préférable d'appliquer 2 couches fines plutôt qu'une couche épaisse (risque de traces blanchâtres et d'opacité du support).

NETTOYAGE DU MATERIEL : A L'EAU OU AU NEMACRYL

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : 50" □ 10".

Densité : 0,98.

Aspect : satiné.

Teinte : incolore (blanc laiteux à l'état liquide).

Séchage : HP : 2h - Sec : 4h - Dur : 24h.

Rendement : de 2 à 12 m²/L suivant le support :

- Enduit gratté, crépis : 1 à 3 m²/L
- Béton neuf, brique : 3 à 6 m²/L
- Support peint, support non poreux : 8 à 12 m²/L

Recouvrable : 24h.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ASSURE UNE BONNE PROTECTION DES SUPPORTS TRAITES ET UNE BONNE RESISTANCE AUX DETERGENTS USUELS

FORME ECRAN ENTRE SUPPORT ET FINITION

EVITE « L'EFFET MOUILLE »

PRESERVE LA MICROPOROSITE DU SUPPORT



FACILITE L'ENTRETIEN DES SUPPORTS AINSI PROTEGES

CLASSIFICATION

- FAMILLE 1
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR