STOPALO

GRANULES ABSORBEURS D'HUMIDITE

RÉF > STO88 27/11/2008

PROPRIÉTÉS

STOPALO se présente sous forme de paillettes prêtes à l'emploi.

STOPALO :

- Permet le traitement anti-humidité et l'assèchement de tous les locaux humides.
- Assainit les pièces d'habitation : sous-sols, caves, résidences secondaires, bureaux, armoires, placards, caravanes, bateaux.
- Evite le développement des moisissures, le décollement des papiers peints et la pourriture des boiseries.
- Empêche la dégradation des denrées stockées comme le sucre, la farine, le sel, le riz, les céréales, les engrais, le ciment.
- Ralentit ou supprime l'oxydation des pièces métalliques dans les ateliers, magasins, garages.

STOPALO en traitement anti-poussière permet :

- Le maintien de l'humidité du sol.
- Contrôle et empêche la formation de poussière sur :
  - Les cours de tennis,
  - Les terrains de sports et de loisirs,
  - Les manèges et enclos de clubs hippiques,
  - Les pistes de chantiers.

MODE D'EMPLOI

TRAITEMENT ANTI-HUMIDITE :

• Placer la grille dans la barquette,
• Répandre **STOPALO** sur la grille.
Dose d'emploi : 1 litre de **STOPALO** absorbe de 4 à 6 fois son volume d'eau.

TRAITEMENT ANTI-POUSSIERE :

Pour un premier traitement, arroser préalablement et abondamment le sol. Puis épandre entre 1 litre et 2 litres de **STOPALO** par m².

Procéder ensuite à un traitement d'entretien, environ toutes les 6 semaines à raison de ½ litre de **STOPALO** par m².

Il est nécessaire de respecter un délai minimum de 12 heures avant de jouer. En entretien, il est conseillé de renouveler le traitement 4 à 5 semaines après.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

S'UTILISE EN PREVENTIF ET EN CURATIF

PERMET LES TRAITEMENTS :

- ANTI-HUMIDITE
- ANTI-POUSSIERE

TOTALEMENT ININFLAMMABLE

SUPPRIME LES ODEURS DE MOISI

POUVOIR HYGROSCOPIQUE TRES ELEVE

AMELIORE LE CONFORT EN SUPPRIFMANT LA POUSSIERE

- ECONOMISE L'ENERGIE EN EVITANT LE SURCHAUFFAGE

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com