

# GALVINOX

## GALVANISANT BRILLANT

### RECOUVRABLE ASPECT INOX 304



RÉF > AGV

18/12/2018

## ■ PROPRIÉTÉS

**GALVINOX** est un excellent primaire d'accrochage.

**GALVINOX** est recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliage. Contient du zinc à plus de 99,99 % de pureté. Il assure une excellente protection anticorrosion. Il permet de réaliser des revêtements ayant une épaisseur constante, avec un aspect homogène et brillant, sans coulure, sans surépaisseur, en réalisant une application sèche (18 à 20 cm entre le support et l'aérosol). Sa résistance aux chocs, à la corrosion, son adhérence exceptionnelle font de **GALVINOX** un revêtement efficace pour tous les supports difficiles : moteurs marins, chaînes galva oxydées, jantes de véhicules...

**GALVINOX** permet d'obtenir un aspect très proche de l'inox brut 304. Il possède un excellent pouvoir couvrant, est hors poussière en moins de 15 mn, dur après 1 heure, totalement polymérisé après 24 heures.

**GALVINOX** est recouvrable par tous types de peintures à l'eau, solvantées (polyuréthane, époxy, glycéro...).

**GALVINOX** résiste à des températures de 190°C sans se dégrader, ce qui permet de l'employer sur des corps chauds. Il est en outre soudable par tous types de procédés (sauf sous argon).

## ■ MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant emploi et pulvériser **GALVINOX** sur des surfaces préalablement dégraissées et sans traces d'oxydation.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



EXCELLENTE  
RÉSISTANCE A LA  
CORROSION



ASSURE UNE PROTECTION  
DURABLE



SECHE RAPIDEMENT



ADHERENCE  
REMARQUABLE



EXCELLENT POUVOIR  
COUVRANT



EXCELLENTE  
RÉSISTANCE A LA  
COULURE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com