PLASTILEC Aérosol

VERNIS PLASTIFIANT

RÉF > A10 13/03/2009

PROPRIÉTÉS

PLASTILEC est un vernis spécial acrylique incolore et brillant, qui offre la particularité de résister aux ultra-violets.

PLASTILEC forme un film souple, étanche, protégeant efficacement des documents, les matières plastiques, le polystyrène, les bornes et les faisceaux électriques, les moteurs, les pièces usinées…(vu la diversité des plastiques et polystyrènes, il est souhaitable de faire des essais préalables).

PLASTILEC n'a généralement pas d'influence sur les encres d'imprimerie mais un essai préalable est souhaitable.

Il est possible d'écrire sur un document plastifié avec **PLASTILEC**.

PLASTILEC isole et protège de l'humidité et sèche très rapidement.

PLASTILEC est inflammable mais est propulsé par un gaz ininflammable**.**

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit à 20 cm du support en couches fines et légères.

Laisser sécher 5 à 10 mn entre chaque passage.

Il est recommandé de traiter les documents à plat.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

3 EN 1

EN UNE SEULE OPERATION :

- PLASTIFIE
- ISOLE
- PROTEGE

SECHE RAPIDEMENT

FORME UNE PROTECTION DURABLE ET EFFICACE

AUTORISE LA REECRITURE

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com