

# MANEIGEALO

## MANTEAU NEIGEUX EN PHASE AQUEUSE



RÉF > MNG40

31/08/2006

### PROPRIÉTÉS

**MANEIGEALO** est une imitation « presque parfaite » de la neige.

**MANEIGEALO** adhère parfaitement sur les arbres artificiels et les arbres de Noël coupés, ainsi que sur des supports aussi variés que : vitres, métal, supports peints (faire un test de compatibilité), plastique, PVC...

**MANEIGEALO** sèche rapidement : le support est manipulable après 30 minutes.

**MANEIGEALO** résiste aux UV, ne jaunit pas.

**MANEIGEALO** grâce à son adhérence remarquable présente une bonne résistance aux intempéries (eau, vent, gel...).

**MANEIGEALO** est ininflammable, à l'état liquide, sec et solide.

Sur des décorations en polystyrène, l'application de **MANEIGEALO** au pistolet pneumatique ou avec SPRAY GUN n'altère pas le support.

### SUPPORTS

Arbres, arbustes, feuilles (naturels coupés ou artificiels)

Décor de Noël

Vitres, métal, plastique, PVC...

### PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres et secs.

(possibilité d'appliquer sur supports légèrement humides).

### APPLICATION

**MANEIGEALO** s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel d'application utilisé, et suivant le support. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire.

**MANEIGEALO** peut se diluer jusqu'à 2 à 3 fois son volume d'eau selon la blancheur désirée. Sa richesse et sa consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion à l'aide d'un agitateur.

Lors de l'application, il est nécessaire de protéger le sol.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU NEMACRYL OU A L'EAU

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : thixotropique.

Densité : 1,58 + 0,05.

Aspect : mat.

Séchage : HP : 10 minutes – sec : 30 minutes – dur : 2 heures.

Rendement estimé : 1 sapin de 1 m : 1 litre de produit pur.

1 sapin de 5 m : 2,5 à 3 litres de produit pur.

Le rendement est fonction de l'aspect et de la blancheur souhaités, ainsi que de la densité de la robe du sapin.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



ADHERENCE  
EXCELLENTE

SECHAGE TRES RAPIDE

APPLICATION TRES SIMPLE

BLANCHEUR  
REMARQUABLE



RESISTANCE  
REMARQUABLE AUX  
INTEMPERIES

CLASSIFICATION :

- FAMILLE 1  
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com