

# PARAPROTECT

## PROTECTION CONTRE LA CORROSION



RÉF > PAR10

07/12/2020

### PROPRIÉTÉS

**PARAPROTECT** est un mélange de différentes cires et résines avec un agent inhibiteur de corrosion.

**PARAPROTECT** est utilisé pour la protection contre la corrosion et les salissures.

**PARAPROTECT** protège les châssis de saleuses ou autres engins contre la projection de sel, de goudrons, mais également le mobilier urbain, les bardages de la pollution environnementale.

De par sa composition, il peut être appliqué sur tous supports : En fine couche, **PARAPROTECT** est incolore. Cependant, plusieurs pulvérisations successives peuvent opacifier légèrement le support.

**PARAPROTECT** offre une grande résistance aux agressions chimiques et atmosphériques.

### DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

PARAPROTECT EST PRÊT À L'EMPLOI ET DOIT ÊTRE AGITÉ AVANT UTILISATION

Il s'utilise de préférence au pistolet ou pulvérisateur mais aussi, au pinceau et au rouleau. La facilité de mise en œuvre de **PARAPROTECT** au pulvérisateur permet d'accéder à tous les recoins des châssis.

Appliquer 2 couches de produit sur l'ensemble de la surface à traiter.

Rendement : 8 à 12m<sup>2</sup>/l.

Pour un séchage plus rapide, possibilité d'éteuver à 33-38°C pendant 30 minutes. Si vous souhaitez enlever **PARAPROTECT**, utiliser une machine à haute pression à eau chaude (température 80°C minimum). Il est possible de nettoyer en cours de saison à l'eau froide ou avec notre shampoing carrosserie à 5 % : SPENET.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS



AUGMENTE LA  
LONGÉVITÉ DES  
PEINTURES



ÉVITE LA CORROSION



RENDEMENT IMPORTANT



ÉVITE LE TRAVAIL  
LONG ET FASTIDIEUX  
DE NETTOYAGE



LIMITE L'ADHÉRENCE  
DES SALISSURES



FACILITÉ DE MISE EN  
ŒUVRE



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR