

ANTISOUD ECO Aérosol

ANTI-ADHERENT SOUDURE



RÉF > AAT

13/03/2009

PROPRIÉTÉS

ANTISOUD ECO, complexe de cires micro-cristallines, évite l'adhérence des grattons pour la protection des buses et des pièces soudées.

ANTISOUD ECO est utilisable pour toutes méthodes de soudage (sauf sous argon), pour tous diamètres de fils et même à forte densité, ainsi que pour le soudo-brasage.

Tous les composants d'**ANTISOUD ECO** assurent un respect total du support, de l'utilisateur et de l'environnement (sans solvant chloré ou pétrolier).

En effet **ANTISOUD ECO** :

- ✓ Ne tâche pas, ne s'enflamme pas lors de l'opération de soudage à l'arc, ne fume pas, est sans odeur.
- ✓ Ne contient ni silicone, ni charge métallique, ni graphite, ni produit toxique ou incompatible avec l'environnement.
- ✓ De Ph neutre, n'oxyde pas les pièces métalliques, ne génère pas de criques. Contient des inhibiteurs de corrosion empêchant la formation de rouille après utilisation.
- ✓ Est émulsionnable et s'élimine facilement à l'eau mais également aux solvants.
- ✓ Est peignable, collable, accepte tout traitement de surface ultérieur.
- ✓ Est d'efficacité durable, ce qui, comparativement à la plupart des produits, permet d'espacer les traitements sur les buses.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur les pièces et sur les buses froides ou éventuellement préchauffées, à environ 15 cm de distance.

Les meilleurs résultats sont obtenus en évitant une trop forte concentration de produit.

S'élimine facilement à l'eau chaude à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



EVITE
L'ADHERENCE
MEME SOUS
FORTE INTENSITE

ECONOMIQUE

- NE TACHE PAS
- NE FUME PAS
- N'OXYDE PAS

BIODEGRADABLE A 70 %

S'ELIMINE FACILEMENT

RESPECTE
L'UTILISATEUR ET
L'ENVIRONNEMENT

ASSURE UNE
PROTECTION



TRAITEMENT LONGUE
DUREE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com