



05/04/2012

RÉF > PAL50

## **■ PROPRIÉTÉS**

**PROTAL** est un produit qui a la particularité d'éliminer toute trace d'eau des surfaces métalliques et de créer simultanément une fine pellicule non grasse de protection contre la rouille.

## PROTAL est:

- > Efficace: laisse un film inhibiteur de corrosion.
- > Pratique : en bain ou en pulvérisation.
- Economique : très fluide, il s'égoutte facilement.
- Hydrofuge : chasse l'eau des surfaces mouillées et évite le séchage préalable.

**PROTAL** est donc un antirouille pour le stockage, la protection pendant le stockage. Le film protecteur se laisse facilement éliminer avec des produits alcalins type PREPEINT ou avec notre solvant de sécurité type MECANET.

Sa résistance à la corrosion est normale après 1000 heures, selon la norme : JAN H 792, en atmosphère saturée d'eau, avec une température de 50° C.

## **■** MODE D'EMPLOI

**PROTAL** s'emploie pur, en bain ou en pulvérisation.

Sa viscosité à 20° C est très faible, de sorte que le produit s'égoutte facilement des pièces traitées.

**PROTAL** s'utilise pour moteurs, pièces usinées, roulements, machines outils, tracteurs, sur les aires de stockage

## **■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI**



FABRICANT FORMULATEUR