

LUBALI AEROSOL

GRAISSE BLANCHE FILANTE

RÉF > ALI

31/05/2010



PROPRIÉTÉS

LUBALI est une graisse plastique, propre, extrême pression, fortement adhésive, sans point de goutte, gélifiée avec des charges inorganiques thixotropes, ne coulant pas, utilisable sur tous mécanismes dynamiques tels que :

roulements, galets, chaînes, convoyeurs, tapis, transfert... mais aussi en statique pour le montage de : joints, bagues, axes... ou comme agent de démoulage en : pharmacie, cosmétologie...

LUBALI apporte une nouvelle conception de la lubrification par un respect total de la santé et de l'environnement mais aussi contribue à une amélioration très sensible des données ergonomiques.

LUBALI est agréée contact alimentaire, permettant son utilisation dans tous milieux alimentaires : conserveries, boulangeries, aliments du bétail, confiseurs, charcuteries, eaux minérales, entrepôts frigorifiques, fruits et légumes, industries viticoles...

LUBALI est inodore, sans saveur, neutre vis-à-vis des aliments.

LUBALI possède une bonne résistance à l'eau, à l'humidité, aux ambiances d'acides et de bases faibles.

LUBALI est compatible avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques.

MODE D'EMPLOI

Agiter énergiquement avant emploi et pulvériser à environ 15 cm du support, préalablement dégraissé.

Utilisable dans une grande plage de températures (15°C à +150°C en continu).

*CNERMA : Centre National de coordination des Etudes et Recherche sur la Nutrition et l'Alimentation.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



■ AGREMENT NSF
N° 137531
CODE CATEGORIE H1

■ CONFORME AU GUIDE
CNERMA* 92

FORTEMENT ADHESIVE

INODORE

NE COULANT PAS

SANS
ALLERGENES

GRAISSE GELIFIEE
EXTREME PRESSION

SANS POINT DE
GOUTTE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com