

BLACKFER

ENDUIT DE PROTECTION

RÉF > BER03

03/04/2019



PROPRIÉTÉS

BLACKFER est un complexe bitumineux anticryptogamique, riche en brai, particulièrement adapté pour la protection des structures métalliques enterrées ou exposées à des atmosphères agressives.

BLACKFER adhère sur tous les supports, même les métaux légèrement gras, et constitue une protection contre les vapeurs corrosives, les agents atmosphériques et contre la dégradation des surfaces métalliques : grilles, tôles, réservoirs, cuves, châssis, ponts métalliques, charpentes, silos, plaques et grilles d'égouts, tuyaux de fonte,...

Les ensembles traités avec **BLACKFER** sont protégés contre la rouille pendant des années.

BLACKFER présente une bonne résistance aux solutions salines, alcalines et acides.

BLACKFER ne coule pas au soleil et reste suffisamment souple, ce qui lui donne une bonne résistance aux chocs (châssis).

Les qualités de **BLACKFER** en font un enduit particulièrement apprécié pour la protection :

- du bois, immergé ou non (poteaux, bâtiments...),
- du fibro-ciment (toitures, bâtiments...).

Sa fluidité facilite son utilisation et assure un rendement important :

- sur métal : 8 à 10m²/kg par couche,
- sur bois : 4 à 5m²/kg par couche,
- sur fibro-ciment : 4 à 6 m²/kg par couche.

MODE D'EMPLOI

BLACKFER s'utilise pur, à la brosse, au rouleau ou au pistolet (après dilution au DEDRON ou PEINDIL), sur un support propre et débarrassé de rouille éventuelle, à l'aide de FOSMETAL si nécessaire.

Hors poussière : 1 à 2h suivant température.

Sec et recouvrable : 4 à 6h.

Le nettoyage du matériel est facilité avec DEDRON ou PEINDIL

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ASSURE



■ UNE PROTECTION LONGUE DUREE DES SURFACES METALLIQUES ET EN BOIS

■ CONTRE ATMOSPHERES, VAPEURS ET SOLUTIONS AGRESSIVES

■ AUGMENTE CONSIDERABLEMENT LA LONGEVITE DU MATERIEL SANS GRAND INVESTISSEMENT



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com