

# BOUCH'TROU

## COMPLEXE D'ENROBES A FROID



RÉF > BCT09/BCT10

20/09/2004

### PROPRIÉTÉS

**BOUCH'TROU** est une association de gravillons de concassage calibrés, d'émulsion bitumeuses (61 % de bitume), avec dope spécifique d'enrobage à froid, prêt à l'emploi.

La courbe granulométrique des gravillons est discontinue (2/6 ; 2/4).

Il permet une application particulièrement rapide, simple et économique.

En effet, **BOUCH'TROU**:

- ne nécessite pas de matériel spécifique (pas de déplacement d'engins, pas de nettoyage), une pelle suffit,
- ne nécessite pas de main d'oeuvre spécialisée, s'applique à froid sans chauffe ni mélange,
- se polymérise par compactage et exposition à l'air, s'applique par tous les temps (froid, chaud, pluie), évite toute perte de produits (prêt à l'emploi),
- adhère remarquablement sur toute surface (macadam, asphalte, béton... rend la circulation immédiate (légère sensibilité à l'orniérage),
- se travaille très facilement (flexibilité exceptionnelle et faible granulométrie).

Permet :

- La **réalisation** de sols non glissants (passage piétons), le nivellement localisé des surfaces bombées (dos d'âne, cassis ... )ainsi que la confection des profils bombés des ralentissements.
- La **maintenance** des ensemble sportifs, route, trottoirs (DDE, services techniques des municipalités, armée ... ), cours d'école, d'usines, chemins privés (service entretien, syndicats d'immeubles).
- \* la **réparation** après travaux de tranchée (EDF, GDF, PTT, téléphone, service des eaux, T.P., maçons, plombiers\_...), l'obstruction des crevasses, nids de poule...

### MODE D'EMPLOI

Balayer les salissures, particules non adhérentes, eau..

Apporter la quantité de **BOUCH'TROU** nécessaire en pratiquant un léger dôme pour rendre la finition de niveau lors du compactage.

Assurer le compactage à l'aide d'un petit cylindre , d'une dame, d'une pelle ou en faisant passer la roue d'un véhicule. (Un arrosage est nécessaire par temps chaud).

Etaler une petite couche de finition (en faisant déborder du trou) pour mettre au niveau ou au profil.

Pour les trous supérieurs à 5 cm de profondeur, procéder à un calage (pierre, sable...

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS



PERMET UNE  
INTERVENTION  
IMMEDIATE ET  
RAPIDE

#### NE NECESSITE PAS:

- DE MELANGE
- CHAUFFAGE
- D'ENGINS LOURDS
- DE MAIN D'ŒUVRE IMPORTANTE

PRET A L'EMLOI

UTILISABLE PAR  
TOUS LES TEMPS

NE BLOQUE PAS LA  
CIRCULATION



RETABLI LA SECURITE



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com