

PRESOL

PREPARATION DES SOLS

RÉF > PRE14

02/12/2008



■ PROPRIÉTÉS

PRESOL est un composé d'acides minéraux, de tensioactifs et d'inhibiteurs de corrosion spécialement élaboré pour l'obtention d'une parfaite préparation des sols ciment avant peinture.

Sans une bonne préparation, une peinture ne peut exprimer toutes ses qualités.

PRESOL a 4 fonctions :

- ✓ NEUTRALISANT d'alcalinité pour les sols neufs,
- ✓ DEROCHANT pour les sols lisses,
- ✓ DEGRAISSANT des sols anciens,
- ✓ RENOVATEUR des sols anciens.

Son pouvoir mouillant élevé accélère l'hydratation et la pénétration rapide des fonctions acides solubilisantes, ce qui le rend particulièrement efficace pour dissoudre les laitances de ciment sur carrelages.

■ MODE D'EMPLOI

PRESOL s'utilise toujours dilué dans l'eau à raison de 1 litre de **PRESOL** pour 5 à 20 litres d'eau en fonction de l'état d'encrassement du support.

PRESOL doit agir seulement en surface et être totalement supprimé avant la mise en peinture.

Très important : Il est impératif de mouiller le sol avant l'application de la solution de **PRESOL** pour l'empêcher de pénétrer trop profondément dans le sol et faciliter ainsi le rinçage abondant à l'eau après traitement.

PRESOL doit être complètement éliminé avant la mise en peinture pour ne gêner l'adhérence de celle-ci.

En pulvérisation ou en épandage : pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes. Effectuer un rinçage mécanique à la haute pression, puis un rinçage abondant au jet d'eau.

NOTA : Ne pas utiliser sur le marbre, le comblanchien ainsi que sur les métaux non ferreux.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



- PREPARE EFFICACEMENT FACILEMENT RAPIDEMENT LES SOLS CIMENT AVANT PEINTURE



- DISSOUT LES LAITANCES DE CIMENT SUR LES CARRELAGES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com