

# GAZON LIGNE « S »

## PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAINS ENGAZONNES



RÉF > PEI80

17/12/2012

### PROPRIÉTÉS

**GAZON-LIGNE «S»** est une émulsion aux copolymères acryliques avec agents de conservation.

**GAZON-LIGNE «S»**, contrairement au système de traçage traditionnel au plâtre, offre de nombreux avantages.

\* Ne craint pas l'humidité, ce qui permet une utilisation facile.

\* N'entraîne pas de surépaisseurs des lignes, dues aux couches successives, donc pas de faux rebonds, pas de déviation de trajectoire du ballon.

\* Résiste aux «tacles glissés », en effet, son excellente adhérence offre une parfaite résistance aux glissades, aux frottements.

\* Résiste aux intempéries.

\* Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux, facilitant ainsi les prises de décisions de l'arbitre.

\* Les traçages se trouvent espacés et sont souvent déterminés par la fréquence des tontes, permettant ainsi des économies importantes. L'hiver, le traçage dure plusieurs semaines.

\* **GAZON-LIGNE «S»** s'applique essentiellement sur des surfaces engazonnées mais grâce à la noblesse de ses constituants, peut s'adapter à d'autres supports.

### MODE D'EMPLOI

**GAZON-LIGNE «S»** s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel d'application utilisé, et suivant la saison. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire. **GAZON-LIGNE «S»** peut se diluer jusqu'à 5 à 7 fois son volume d'eau. Sa richesse et sa consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion à l'aide d'un agitateur.

En règle générale 1 litre de **GAZON-LIGNE «S»** pour 5 à 7 litres d'eau suffisent (selon la blancheur désirée) pour tracer 6 à 700m linéaire, c'est à dire un terrain.

### APPLICATION

**GAZON-LIGNE « S »** peut s'appliquer par pulvérisation avec SPORT CLUB ou SPORT PRO ou par transfert avec le TRACE LIGNE ROULEAUX.

### NETTOYAGE DU MATERIEL

Le nettoyage du matériel se fait immédiatement avec NEMACRYL ou à l'eau.

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Teneur COV max : 3 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) 140 g/l (2010)

Viscosité : Thixotropique.

Densité : 1,30 ± 0,05.

Extrait sec en poids : 40 ± 3%.

Aspect : mat.

Séchage : HP :10' - sec : 30'.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

STOCKAGE : à l'abri du gel.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

RESISTE AUX :

- INTEMPERIES
- FROTTEMENTS

PERMET :

- UN GAIN DE TEMPS IMPORTANT
- UNE FACILITE D'UTILISATION
- UN TRACAGE PLUS NET

RESPECTE  
L'ENVIRONNEMENT

ESPACE LES TRACAGES

CLASSIFICATION  
NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 7b2



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com