

# HUILTECK

## HUILE DE TECK

RÉF > HTK01

22/02/2006



### PROPRIÉTÉS

Huile spécialement mise au point pour la protection des bois en milieu difficile (bord de mer, montagne...). Finition remarquable qui empêche l'accrochage des salissures. **HUILTECK** a une excellente souplesse et adhérence, ainsi qu'une grande tenue extérieure.

### SUPPORTS

Les supports doivent être parfaitement propres, secs et dégraissés.

- Bois neuf (toutes essences).
- Bois déjà vernis, après lessivage et ponçage jusqu'à l'obtention d'une surface mate propre et adhérente.

**HUILTECK**, contrairement à un vernis, présente la particularité de pénétrer au cœur du bois. **HUILTECK** assure aussi un traitement nourrissant et garnissant améliorant la longévité des supports traités.

### APPLICATION

Bien homogénéiser avant application,

> Sur support neuf : application en plusieurs couches :

- 1e couche à diluer à 15 % de PEINDIL.
- 2e couche sans diluant.
- 3e couche sans diluant.

Un ponçage entre chaque couche donnera une meilleure finition.

> En entretien : 1 couche par an permet de conserver une bonne finition et de préserver la nature du bois.

L'application de plusieurs couches rendra l'aspect de plus en plus brillant.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité CA 4 :	45 secondes
Densité :	0,88
Séchage :	HP : 6 heures – sec : 15 heures
Recouvrable :	2 heures à 48 heures.
Rendement :	10 à 15 m <sup>2</sup> /L selon la porosité du bois.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS

EXCELLENTE PROTECTION  
DES BOIS

ADHÉRENCE ET  
SOUPLESSE  
REMARQUABLE

APPLICATION  
EXCEPTIONNELLE

TRÈS BONNE TENUE  
DANS LE TEMPS

■ NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 2A



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com