

DECOFF 30-80

HUILE DE DEMOULAGE

RÉF > DOF80

20/02/2019



PROPRIÉTÉS

DECOFF 30-80 supprime l'adhérence des ciments et bétons sur tous supports :

- Moules ou banches métalliques,
- Bois traité ou non,
- Contreplaqué,
- Plastiques...

DECOFF 30-80 est chimiquement neutre.

DECOFF 30-80 ne tache pas.

DECOFF 30-80 :

- S'applique sur coffrages ou moules chauffants, béton étuvé ou non. Température d'étuvage maxi : 80°C.
- Est stable au écarts de température (-30°C à +80°C)
- N'empêche pas l'accrochage des peintures, vernis, plâtres et enduits.
- Ne laisse ni trace, ni poudrage sur les produits démoulés.
- N'entraîne aucune dégradation des supports sur lesquels il est appliqué.
- possède un fort pouvoir couvrant de 20 à 30 m² par litre suivant support et mode d'application.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer le support.

DECOFF 30-80 s'applique pur à la brosse, balai, chiffon ou en pulvérisation.

Dans certaines applications, on peut l'utiliser dilué au fuel ou au gas-oil dans les proportions variant de 1 pour 1 à 1 pour 3..

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



S'APPLIQUE ET
PROTEGE TOUS
SUPPORTS



S'UTILISE A FROID
COMME A CHAUD



EXCELLENT POUVOIR
COUVRANT



SUPPRIME
L'ADHERENCE DES
CIMENTS



PERMET UN FINI
TRES LISSE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com