LASURALO

LASURE DE DECORATION POUR LES BOIS

RÉF > LAS14/LAS44 06/10/2014

PROPRIÉTÉS

LASURALO est une émulsion copolymère acrylique à séchage rapide.

LASURALO fait partie de cette nouvelle génération de produits qui allient la performance technique, le confort d'utilisation au respect de l'environnement.

LASURALO présente un superbe aspect satiné ciré comparable aux meubles d'ébénisterie.
En extérieur, **LASURALO** résiste parfaitement aux U.V. Elle est hydrofuge et assure une bonne protection du bois.

SUPPORTS

Menuiseries extérieures et intérieures, lambris, charpentes, chalets, bois massifs, placages, agglomérés.

PREPARATION DES SUPPORTS

Bois et agglomérés : Poncer et dépoussiérer.

APPLICATION

A la brosse - au rouleau à poil ras - au pistolet.
En fonction de la température, du mode d'application et du support, diluer à l'eau (5 à 15%). Ne jamais utiliser de solvant.
De par son séchage rapide, nettoyer la brosse, à l'eau, toute les 30 minutes.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau ou avec NEMACRYL Si nettoyage avec solvant, risque de formation d'une masse caoutchouté.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité : 45" CNF4.
Densité : 1,01.
Extrait sec en poids : 40%.
Teintes : merisier. acajou - chêne clair et foncé - pin - palissandre - Châtaignier - ébène - teck - blanc - jaune - rouge - vert - bleu - violet - orange.
Rendement : 10 à 12 m²/kg/couche de 25µ selon le support et le mode d'application.
séchage à 20°C - 65% HR : HP : 10 mn - Sec : 30 mn - Recouvrable 2 h.
Biodégradable et sans odeur.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C et supérieure à 40°C.
Durée de stockage : 9 mois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

ALLIE :

- PERFORMANCE TECHNIQUE
- CONFORT D'UTILISATION
- ASPECT SATINE REMARQUABLE

SECHE TRES RAPIDEMENT

SANS MERCURE NI PENTACHLOROPHENOL

RENDEMENT IMPORTANT

RESISTE AUX U.V.

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7B2

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com