

# LASURALO

## LASURE DE DECORATION POUR LES BOIS



RÉF > LAS14/LAS44

06/10/2014

### PROPRIÉTÉS

**LASURALO** est une émulsion copolymère acrylique à séchage rapide.

**LASURALO** fait partie de cette nouvelle génération de produits qui allient la performance technique, le confort d'utilisation au respect de l'environnement.

**LASURALO** présente un superbe aspect satiné ciré comparable aux meubles d'ébénisterie. En extérieur, **LASURALO** résiste parfaitement aux U.V. Elle est hydrofuge et assure une bonne protection du bois.

### SUPPORTS

Menuiseries extérieures et intérieures, lambris, charpentes, chalets, bois massifs, placages, agglomérés.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Bois et agglomérés : Poncer et dépeussier.

### APPLICATION

A la brosse - au rouleau à poil ras - au pistolet.  
En fonction de la température, du mode d'application et du support, diluer à l'eau (5 à 15%). Ne jamais utiliser de solvant.  
De par son séchage rapide, nettoyer la brosse, à l'eau, toute les 30 minutes.

### NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau ou avec NEMACRYL Si nettoyage avec solvant, risque de formation d'une masse caoutchouté.

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Viscosité : 45" CNF4.  
Densité : 1,01.  
Extrait sec en poids : 40%.  
Teintes : merisier. acajou - chêne clair et foncé - pin - palissandre - Châtaignier - ébène - teck - blanc - jaune - rouge - vert - bleu - violet - orange.  
Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup>/kg/couche de 25μ selon le support et le mode d'application.  
séchage à 20°C - 65% HR : HP : 10 mn - Sec : 30 mn - Recouvrable 2 h.  
Biodégradable et sans odeur.  
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C et supérieure à 40°C.  
Durée de stockage : 9 mois.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS

ALLIE :

- PERFORMANCE TECHNIQUE
- CONFORT D'UTILISATION
- ASPECT SATINE REMARQUABLE

SECHE TRES  
RAPIDEMENT

SANS MERCURE NI  
PENTACHLOROPHENOL

RENDEMENT IMPORTANT

RESISTE AUX U.V.

CLASSIFICATION  
AFNOR NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 7B2



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com