

# LING'GRAFF

## LINGETTE ANTI GRAFFITI

RÉF > LIN01/02

29/04/2011

### PROPRIÉTÉS

**LING'GRAFF** est une lingette en non-tissé légèrement abrasif sur une face pour décaper, doux sur l'autre pour essuyer, imprégnée d'une solution décapante (sans alcool, sans solvant agressif) qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.

**LING'GRAFF** est un moyen moderne pour décaper les surfaces, sans déversement de produit ou de coulure. Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.

**LING'GRAFF** est utilisée par tous les services de nettoyage municipaux et industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur.

**LING'GRAFF** permet de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d'affichage, panneaux de signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons SNCF, métros...

**LING'GRAFF** est compatible avec la plupart des matériaux, néanmoins, faire un essai préalable.

Pour ce qui est des surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du vernis, de même pour les surfaces enduites de matière synthétiques de type Skaï.

**LING'GRAFF** est biodégradable à plus de 80 %.

### MODE D'EMPLOI

Tirer **HORIZONTALEMENT** une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.

Bien refermer le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchet.

En cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), préhumidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.

**LING'GRAFF** se conserve 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS

### ASSURE

- EFFICACITE
- RAPIDITE
- SECURITE

BIODEGRADABLE A PLUS DE  
80 %

### SANS DEVERSEMENT

SANS  
PULVERISATION

### FACILE A :

- METTRE EN OEUVRE
- TRANSPORTER

LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com