

POLYENDUIT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE LEGER



RÉF > END01

15/03/2011

PROPRIÉTÉS

- **POLYENDUIT** est un enduit de rebouchage et de lissage prêt à l'emploi qui s'applique sur bois, plâtre, béton, cloison sèche aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- **POLYENDUIT** sèche rapidement (épaisseur : 1 mm 20 min à 20 °C)
- **POLYENDUIT** ne creuse pas et ne fissure pas.
- Il est sans retrait.
- Il permet un ponçage facile.

SUPPORT

- Bois, plâtre, béton, cloison sèche, briques.

APPLICATION

- Humidifier les surfaces absorbantes.
- Prélever **POLYENDUIT** à l'aide d'un couteau à mastic.
- Ramollir la pâte sur une lame à enduire.
- Appliquer.
- ATTENTION, **POLYENDUIT** ne convient pas pour les scellements et fixations d'objets.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AVEC DE L'EAU OU NEMACRYL

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

- Résine synthétique.
- Couleur : Blanc Neige.
- Densité : 0.4
- Très forte thixotropie.
- Rendement : 1 L = 1 pièce de 9 m² (Valeur moyenne obtenue pour des murs et plafonds sollicités usuellement, suivant l'importance des traces à réparer).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ENDUIT DE FINITION PRET A L'EMPLOI INTERIEUR EXTERIEUR

BOUCHE LES TROUS ET LES FISSURES, SUR BOIS , PLATRE, BETON, ETC ...

- NE CREUSE PAS
- NE FISSURE PAS
- UNE SEULE PASSE
- SECHAGE RAPIDE
- PONCAGE AISE

PROPRE ET SANS ODEUR

GAIN DE TEMPS IMPORTANT



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com