

# ■ DETARSOL

## NETTOYANT DETARTRANT

### RENOVATEUR



RÉF > DET31

11/07/2008

## ■ PROPRIÉTÉS

**DETARSOL** est un produit polyvalent qui s'utilise en pulvérisation ou en épandage.

Il permet :

- Le nettoyage des carrelages, fardes en brique, des sols en ciment,
- Le décapage des carrelages des piscines, des bassins d'agrément.
- Le dégraissage des sols ciment souillés par les graisses.

Son pouvoir détergent permet d'éliminer sur les plages des piscines les huiles et crèmes solaires, les dépôts gras provenant de l'épiderme, de nettoyer la ligne de flottaison des bassins.

**DETARSOL** dissout chimiquement les laitances de ciment, les dépôts calcaires, le tartre, la rouille. Il élimine les algues et les moisissures.

**DETARSOL** pénètre en profondeur dans le support à décaper en ne demandant aucune action mécanique. (Dans certains cas; un léger brossage accélère néanmoins l'action de décapage).

**DETARSOL** assure une parfaite et rapide préparation des sols ciment avant peinture.

**DETARSOL** peut être utilisé aussi pour l'entretien des tapis caoutchoutés dans les patinoires.

**DETARSOL** renferme dans sa composition des inhibiteurs de corrosion qui limitent l'attaque des métaux ferreux par rapport à l'attaque d'un acide classique.

## ■ MODE D'EMPLOI

**DETARSOL** s'utilise toujours dilué dans l'eau à raison de 1 litre de **DETARSOL** pour 5 à 20 litres d'eau en fonction de l'état d'encrassement du support.

En pulvérisation ou en épandage : pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes. Effectuer un rinçage mécanique à la haute pression, puis un rinçage abondant au jet d'eau.

Très important : préparation avant peinture :

Il est impératif de mouiller le sol avant l'application de la solution de **DETARSOL** pour l'empêcher de pénétrer trop profondément dans le sol et faciliter ainsi le rinçage abondant à l'eau après le traitement.

**DETARSOL** doit être complètement éliminé avant la mise en peinture pour ne pas gêner l'adhérence de celle-ci.

NOTA : il est déconseillé de l'utiliser sur le marbre, le comblanchien ainsi que sur les métaux non ferreux.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



3 EN 1

NETTOIE  
DETARTRE  
RENOVE  
EN UNE SEULE  
OPERATION

PRODUIT POLYVALENT

ACTION IMMEDIATE

BIODÉGRADABILITÉ  
> 90%

ECONOMIQUE A LA  
DILUTION D'EMPLOI

N'ATTAQUE PAS  
LES PEINTURES NI LES  
CAOUTCHOUCS

PREPARE  
PARFAITEMENT ET  
RAPIDEMENT LES SOLS  
AVANT PEINTURE



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com