

■ CELTIC RUST LAQUE AEROSOL

FINITION BILLANTE



RÉF > A30/A40

17/12/2004

■ PROPRIÉTÉS

CELTIC RUST Laque aérosol a été conçue de façon à pouvoir réaliser un excellent travail de finition et de retouche dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité.

C'est une peinture de finition à haute brillance conçue avec des pigments inhibiteurs de corrosion dans un liant glycérophthalique modifié.

CELTIC RUST Laque aérosol offre une excellente tenue aux ultra violets et au brouillard salin.

CELTIC RUST Laque aérosol assure une bonne protection contre la corrosion.

CELTIC RUST Laque aérosol est idéal pour les retouches et pour les surfaces de faible importance.

CELTIC RUST Laque aérosol, très facile d'emploi, permet de traiter des surfaces difficilement accessibles.

En évitant l'utilisation de matériel spécialisé, il procure un gain de temps appréciable.

■ SUPPORTS

CELTIC RUST Laque aérosol s'applique sur métaux ferreux neufs ou en entretien.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

Sur métaux ferreux neufs : bien dégraisser.
Sur métaux oxydés : brosser la rouille mobile.

■ MODE D'EMPLOI

La surface à traiter devra toujours être dégraissée, propre et sèche, débarrassée des parties de rouille mobile.

Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation.

Pulvériser de 15 à 20 cm uniformément sur l'ensemble du support en fines couches. Séchage :
HP : 10 à 20mm Sec : 1 à 2h Dur : 24h.

Après usage, appuyer sur le diffuseur en retournant l'aérosol pour éviter les bouchages.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

LAQUE DE FINITION
A HAUTE BRILLANCE

QUALITE
ANTICORROSION

- BEAUTE
- EFFICACITE
- RAPIDITE
- LONGEVITE



PRET A L'EMPLOI

MISE EN OEUVRE
FACILE

RESISTE AUX
DEFORMATIONS
DU SUPPORT



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com