

GALVINOX

GALVANISANT BRILLANT

RECOUVRABLE ASPECT INOX 304



RÉF > AGV

18/12/2018

■ PROPRIÉTÉS

GALVINOX est un excellent primaire d'accrochage.

GALVINOX est recommandé pour une protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliage. Contient du zinc à plus de 99,99 % de pureté. Il assure une excellente protection anticorrosion. Il permet de réaliser des revêtements ayant une épaisseur constante, avec un aspect homogène et brillant, sans coulure, sans surépaisseur, en réalisant une application sèche (18 à 20 cm entre le support et l'aérosol). Sa résistance aux chocs, à la corrosion, son adhérence exceptionnelle font de **GALVINOX** un revêtement efficace pour tous les supports difficiles : moteurs marins, chaînes galva oxydées, jantes de véhicules...

GALVINOX permet d'obtenir un aspect très proche de l'inox brut 304. Il possède un excellent pouvoir couvrant, est hors poussière en moins de 15 mn, dur après 1 heure, totalement polymérisé après 24 heures.

GALVINOX est recouvrable par tous types de peintures à l'eau, solvantées (polyuréthane, époxy, glycéro...).

GALVINOX résiste à des températures de 190°C sans se dégrader, ce qui permet de l'employer sur des corps chauds. Il est en outre soudable par tous types de procédés (sauf sous argon).

■ MODE D'EMPLOI

Agiter fortement avant emploi et pulvériser **GALVINOX** sur des surfaces préalablement dégraissées et sans traces d'oxydation.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



EXCELLENTE
RÉSISTANCE A LA
CORROSION



ASSURE UNE PROTECTION
DURABLE



SECHE RAPIDEMENT



ADHERENCE
REMARQUABLE



EXCELLENT POUVOIR
COUVRANT



EXCELLENTE
RÉSISTANCE A LA
COULURE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com