

T.C

TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT



RÉF > A20/A25

29/07/2010

■ PROPRIÉTÉS

TC est une dispersion de pigments minéraux et organiques dans un liant à base de copolymères acryliques en phase solvants.

TC est une peinture de signalisation qui s'applique sur tous les supports secs (ciment, enrobés, terre, herbe, bois...).

TC, facile et pratique d'utilisation, sèche rapidement et est l'outil idéal pour implanter, signaler, marquer, matérialiser, repérer... et est particulièrement apprécié dans tous les domaines (bâtiment, travaux publics, équipement, SNCF, EDF, GDF, télécommunications, mairies, voirie, urbanisme, service des eaux, scieries, agriculteurs, forestiers, espaces verts, paysagistes, géomètres...).

TC existe en blanc, bleu, rouge, vert, orange et jaune.

■ MODE D'EMPLOI

L'aérosol doit être utilisé entre 15° et 20°C pour obtenir un résultat optimum.

Avant usage, bien agiter tête en haut.

Après usage, purger tête en haut.

TC s'utilise tête en bas après avoir été bien agité. Utilisation avec le capot de traçage pour les traits de repérage et avec le diffuseur deux doigts pour les bandes plus larges.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

DEUX ECRITURES
POSSIBLES :

- FINE
- LARGE

SECHE RAPIDEMENT

S'APPLIQUE
SUR TOUS SUPPORTS

MISE EN OEUVRE
RAPIDE ET FACILE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com