

POLYNET

DEGRAISSANT PUISSANT

POLYVALENT A L'EAU



RÉF > POY06

03/05/2012

PROPRIÉTÉS

POLYNET est un détergent super concentré de très haute qualité diluable à l'eau, non moussant, pratiquement sans odeur, avec inhibiteur de corrosion, et un pouvoir nettoyant élevé. Il permet de dissoudre tous types de graisses animales, végétales et minérales.

La polyvalence de **POLYNET** et ses facilités d'utilisation, sans risques, font de lui un partenaire très apprécié répondant aux exigences aussi diverses que variées d'une multitude d'activités et ce, dans tous les domaines :

- **ALIMENTAIRE** : Il permet notamment de nettoyer parfaitement :

- les hottes d'aspiration et leurs filtres dans les cuisines ou labos,
- les surfaces stratifiées et inox en leur redonnant leur brillance et sans laisser de traces,
- les sols de toutes natures (carrelages, moquettes, plastiques).

- **MECANIQUE** :

- Il dissout instantanément tous les résidus de fuel et de gasoil (volucompteurs, réservoirs),
- Il nettoie les intérieurs de voiture (skaï, tissus, cuir, caoutchouc, plastiques) et est excellent pour éliminer toutes traces de fumée de cigarettes,
- Il dégraisse tous les sols imbibés d'huile, de graisse, de cambouis,
- il remet à neuf les bâtis des machines outils.

- **BATIMENT-COLLECTIVITES** :

- Il est excellent pour le lessivage des supports à repeindre ou à conserver sans rinçages fastidieux et sans risques secondaires après traitement (accrochage peintures ou papiers peints),

* N'attaque pas les vitres lors d'opération de lessivage d'huissiereries intérieures et extérieures lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi et rincé.

MODE D'EMPLOI

POLYNET est d'utilisation aussi facile que variée. En effet, il s'utilise aussi bien en pulvérisation, au trempage, à l'éponge ou serpillière, en machine à froid ou à chaud (action renforcée), à une concentration pouvant varier (1l pour 5 à 50 l d'eau) suivant le support, l'état d'encrassement et la méthode utilisée.

UTILISATION MANUELLE (Pulvérisation - Brosse - Eponge)

- Lessivage avant peinture : 1 l pour 5 l d'eau.
- Lessivage à conserver : 1 l pour 10 à 20 l d'eau.
- Décollage papiers peints - affiches : 1 l pour 5 l d'eau.
- Entretien journalier (sols) : 1 l pour 20 à 50 l d'eau.
- Trempage : 1 à 2 l pour 1 à 10 l d'eau.

UTILISATION MACHINE (Haute pression, monobrosse, injecteur-extracteur) de 2 à 10 l pour 100 l d'eau en fonction des caractéristiques de consommation de la machine et de la nature du support à nettoyer.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



USAGES
MULTIPLES DONC
MOINS DE STOCK

DEGRAISSANT
SURPUISSANT

- NON MOUSSANT
- UN SEUL RINCAGE SUFFIT

ININFLAMMABLE

EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ
OPTIMALES

DECOLLE LES
AFFICHES ET LES
PAPIERS PEINTS

BIODÉGRADABILITÉ
> 90%

FAIT GAGNER DU
TEMPS

CONFORMITÉ

- ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
DU 8/09/99



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com