

■ CIROFF

DECAPANT DE CIRE

RÉF > DIR23

16/07/2012



■ PROPRIÉTÉS

CIROFF permet le décapage et l'élimination des produits de traitement des sols :

- Films de cires autolustrantes,
- Métallisations,
- Méthodes sprays,
- Bouche pores.

CIROFF élimine les traces noires, les surfaces traitées sont parfaitement dégraissées.

CIROFF, dilué à la dose d'emploi, n'attaque pas les supports.

CIROFF est non corrosif vis à vis des métaux à l'exception du cuivre.

CIROFF peut également être utilisé en machine de type monobrosse.

CIROFF ne mousse pas et ne laisse pas de traces après rinçage.

CIROFF peut s'appliquer sur tous les revêtements thermoplastiques, linoléums, gerflex, dalamis, les carrelages, grès poreux, terre cuite, ciment, les pierres froides, travertin, comblanchien, marbre.

■ MODE D'EMPLOI

CIROFF s'utilise dilué dans l'eau à raison de 10 à 20 % en fonction de l'épaisseur de cire, son ancienneté et le type d'utilisation (manuelle ou monobrosse).

- Étendre la solution sur le sol à décaper en prenant soin de détremper suffisamment.
- Laisser agir quelques minutes (10 à 15 minutes).
- Puis récupérer manuellement les résidus dissouts à l'aide d'une raclette ou utiliser une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque adapté.
- Faire un rinçage final, surtout s'il doit y avoir une application ultérieure de cire.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



DECAPE ET
DEGRAISSE EN
UNE SEULE
OPERATION



FACILITE LE TRAVAIL

- PERMET UN GAIN DE TEMPS
- N'ATTAQUE PAS LE SUPPORT
- NE LAISSE PAS DE TRACES



ININFLAMMABLE



ECONOMIQUE A
L'EMPLOI



REDUIT LES COÛTS DE
MAIN D'ŒUVRE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR