

LUFLON

LUBRIFIANT SEC P.T.F.E

RÉF > A06

14/11/2017



PROPRIÉTÉS

LUFLON est un composé issu d'une dispersion d'un polymère de tétrafluoroéthylène dans un solvant non chloré qui lui confère des qualités exceptionnelles de lubrification.

LUFLON :

- Après pulvérisation, sèche très rapidement.
- Forme un film blanc très fin.
- Ne renferme absolument aucun silicone.
- Tenue en température : - 120°C + 300°C

LUFLON est un lubrifiant sec anti-adhérent, agent de démoulage pour les cuirs, plastiques, extrusions, laminages, etc...

LUFLON forme un film protecteur qui rejette les particules abrasives telles que le sable, la poussière, le sel, etc...

LUFLON est utilisé partout où un film de lubrification sèche est nécessaire (joints tournants ou coulissants, les lames de scie, outils d'emboutissage, les appareils de distribution, chaînes de cycles et motos, glissières, tiroirs, etc...).

LUFLON est un agent de glissement et de protection pour les tables de travail (massicots, machines à bois...) convoyeurs, les outils, etc...

LUFLON possède des qualités hydrophobes très appréciées dans les milieux humides (marine, etc...).

MODE D'EMPLOI

Nettoyer soigneusement les surfaces à protéger.

Agiter fortement l'aérosol pendant 60 secondes avant utilisation.

Pulvériser à environ 20cm du support, croiser les pulvérisations, laisser sécher 15minutes. Éviter un excès de produit sur les pièces à traiter.

Ne pas utiliser au delà de 300 °C (décomposition des particules de PTFE).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



RESISTE A DE
FORTES
VARIATIONS
DE TEMPERATURES

-120°C À +300°C

AGENT DE GLISSEMENT

INSOLUBLE A L'EAU

LUBRIFICATION
SECHE

SANS
SILICONE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com