

MANEIGEALO

MANTEAU NEIGEUX EN PHASE AQUEUSE



RÉF > MNG40

31/08/2006

PROPRIÉTÉS

MANEIGEALO est une imitation « presque parfaite » de la neige.

MANEIGEALO adhère parfaitement sur les arbres artificiels et les arbres de Noël coupés, ainsi que sur des supports aussi variés que : vitres, métal, supports peints (faire un test de compatibilité), plastique, PVC...

MANEIGEALO sèche rapidement : le support est manipulable après 30 minutes.

MANEIGEALO résiste aux UV, ne jaunit pas.

MANEIGEALO grâce à son adhérence remarquable présente une bonne résistance aux intempéries (eau, vent, gel...).

MANEIGEALO est ininflammable, à l'état liquide, sec et solide.

Sur des décorations en polystyrène, l'application de **MANEIGEALO** au pistolet pneumatique ou avec SPRAY GUN n'altère pas le support.

SUPPORTS

Arbres, arbustes, feuilles (naturels coupés ou artificiels)

Décor de Noël

Vitres, métal, plastique, PVC...

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres et secs.

(possibilité d'appliquer sur supports légèrement humides).

APPLICATION

MANEIGEALO s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel d'application utilisé, et suivant le support. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire.

MANEIGEALO peut se diluer jusqu'à 2 à 3 fois son volume d'eau selon la blancheur désirée. Sa richesse et sa consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion à l'aide d'un agitateur.

Lors de l'application, il est nécessaire de protéger le sol.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU NEMACRYL OU A L'EAU

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : thixotropique.

Densité : 1,58 + 0,05.

Aspect : mat.

Séchage : HP : 10 minutes – sec : 30 minutes – dur : 2 heures.

Rendement estimé : 1 sapin de 1 m : 1 litre de produit pur.

1 sapin de 5 m : 2,5 à 3 litres de produit pur.

Le rendement est fonction de l'aspect et de la blancheur souhaités, ainsi que de la densité de la robe du sapin.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ADHERENCE
EXCELLENTE

SECHAGE TRES RAPIDE

APPLICATION TRES SIMPLE

BLANCHEUR
REMARQUABLE



RESISTANCE
REMARQUABLE AUX
INTEMPERIES

CLASSIFICATION :

- FAMILLE 1
CLASSE 7B2
- NFT 36005



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com