

LA CELTIQUE INDUSTRIELLE

LA VAGUE DE L'INNOVATION

ZA - BP 140 - 22191 PLERIN
Tél. 02 96 79 86 86 - Fax 02 96 74 50 17
www.celtique-industrielle.fr

PROPRIETES

HERBALIGNE est une émulsion aux copolymères acryliques avec agents de conservation.

HERBALIGNE, contrairement au système de traçage traditionnel au plâtre, offre de nombreux avantages.

- * Ne craint pas l'humidité, ce qui permet une utilisation facile.
- * N'entraîne pas de surépaisseurs des lignes, dues aux couches successives, donc pas de faux rebonds, pas de déviation de trajectoire du ballon.
- * Résiste aux «tacles glissés», en effet, son excellente adhérence offre une parfaite résistance aux glissades, aux frottements.
- * Résiste aux intempéries.
- * Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux, facilitant ainsi les prises de décisions de l'arbitre.
- * Les traçages se trouvent espacés et sont souvent déterminés par la fréquence des tontes, permettant ainsi des économies importantes. L'hiver, le traçage dure plusieurs semaines.
- * HERBALIGNE s'applique essentiellement sur des surfaces engazonnées mais grâce à la noblesse de ses constituants, peut s'adapter à d'autres supports.

MODE D'EMPLOI

HERBALIGNE s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel d'application utilisé, et suivant la saison. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire. HERBALIGNE peut se diluer jusqu'à 5 à 7 fois son volume d'eau. Sa richesse et sa consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion à l'aide d'un agitateur.

En règle générale 1 litre de HERBALIGNE pour 5 à 7 litres d'eau suffisent (selon la blancheur désirée) pour tracer 6 à 700m linéaire, c'est à dire un terrain.

APPLICATION

HERBALIGNE peut s'appliquer par pulvérisation avec SPORT CLUB ou TRACELEC ou par transfert avec le TRACE LIGNE ROULEAUX.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Le nettoyage du matériel se fait immédiatement avec NEMACRYL ou à l'eau.

CARACTERISTIQUES A 20° C ET 65% HR

Viscosité : Thixotropique.

Densité : 1,30 ± 0,05.

Extrait sec en poids : 40 ± 3%.

Aspect : mat.

Séchage : HP :10' - sec : 30'.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

STOCKAGE : à l'abri du gel.

SECURITE D'EMPLOI

NEANT.

HERBALIGNE

PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAINS ENGAZONNES

RESISTE AUX :

- INTEMPERIES
- FROTTEMENTS

ESPACE LES TRACAGES

RESPECTE

L'ENVIRONNEMENT

PERMET :

- * UN GAIN DE TEMPS
IMPORTANT
- * UNE FACILITE
D'UTILISATION
- * UN TRACAGE PLUS
NET

CLASSIFICATION

NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7b2