

CLAIRBOIS

AGENT DE BLANCHIMENT DU BOIS



RÉF > CLB01

22/02/2013

PROPRIÉTÉS

CLAIRBOIS est un agent de blanchiment du bois spécialement formulé pour respecter le support traité.

CLAIRBOIS est idéal pour blanchir, dégriser et éclaircir la teinte de la plupart des bois : frêne, bouleau, chêne, érable, noyer...

L'association de **CLAIRBOIS** avec un produit alcalin, type PREFACE ou DECAPLUS, permet de booster l'effet de blanchiment et de dégriser plus efficacement le bois.

En dilution, **CLAIRBOIS** permet également d'enlever les tâches de vin, de café, d'encre et de roussi sur les tissus blancs. C'est un excellent agent de blanchiment pour les tissus qui ne peuvent être traités au chlore.

Afin de lui conserver toute son efficacité, il est préférable d'utiliser **CLAIRBOIS** dans les 9 mois qui suivent sa livraison.

MODE D'EMPLOI

CLAIRBOIS s'utilise pur ou légèrement dilué (50 % dans l'eau), par pulvérisation ou en bain. Rincer ensuite à l'eau froide.

Dans les cas plus difficiles, **CLAIRBOIS** peut s'utiliser en association avec PREFACE ou DECAPLUS en ajoutant les deux produits à l'eau, l'un à la suite de l'autre.

Ordre de dilution : 1) EAU 2) PREFACE 3) **CLAIRBOIS**

Exemple pour un volume total de 10 litres :

	EAU	PREFACE	CLAIRBOIS
Solution à 20 %	60 % = 6 L	20 % = 2 L	20 % = 2 L
Solution à 40 %	40 % = 4 L	20 % = 2 L	40 % = 4 L

Le mélange réalisé nécessite une utilisation immédiate du fait de sa dégradation rapide en milieu alcalin (ne jamais mélanger avec BATIFLASH).

Pour détacher ou blanchir les tissus, tamponner les tâches avec une éponge ou procéder par trempage.

CLAIRBOIS ne doit pas être utilisé sur les supports aluminium, métaux et alliages légers.
En cas de contact avec ces surfaces, rincer immédiatement à l'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais stocker le mélange EAU + **CLAIRBOIS** + PREFACE dans des récipients fermés, non équipés de soupape de sécurité, risque de surpression.

La formation d'oxygène, lors du mélange, provoque une pression qui peut faire éclater le récipient.

Décompresser le matériel, pulvérisateur, après utilisation.

Ne pas mettre sur plexiglas.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ASSURE
LE DEGRISEMENT
ET LE
BLANCHIMENT DU
BOIS

EXCELLENT
COMPLEMENT DU
PREFACE



CONFORMITÉ

■ ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
DU 8/09/99



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com