

DECAFEUTRE

DECAPANT PUISSANT D'ORIGINE VEGETALE DES TAGS ET GRAFFITIS



RÉF > DCF30/DCF40

13/04/2010

PROPRIÉTÉS

DECAFEUTRE est spécialement formulé à partir de solvants d'origine végétale qui permettent l'élimination des tags et graffiti sur différents supports et plus particulièrement sur notre protecteur antitag, antigraffiti : PARATAG®.

L'action dissolvante de **DECAFEUTRE** progressive et très pénétrante permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le support.

Sur tout support « tagué », une intervention sans tarder facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag.

La majorité des feutres et peintures s'effacent facilement. Les feutres plus pénétrants, plus résistants, nécessitent un effaceur virulent, agissant plus en profondeur ; c'est la vocation de **DECAFEUTRE**.

Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que **DECAFEUTRE** n'altère pas la peinture du support.

DECAFEUTRE est particulièrement efficace sur les graffiti à base de feutre. En effet, le choix judicieux de ses différents composants permet de détremper rapidement l'encre des feutres.

Cependant, **DECAFEUTRE** est aussi efficace sur les marquages suivants :

- tag,
- graffiti,
- stylo,
- marqueur,
- peinture aérosol.

Mais aussi sur toutes sortes de souillures :

- Graisse,
- Colle,
- Traces de caoutchouc...

DECAFEUTRE apporte des garanties sur la sécurité environnementale ainsi que sur la santé des utilisateurs par rapport aux solvants traditionnels (exempt de chlorure de méthylène, de phénol, de méthanol, de paraffine...).

DECAFEUTRE répond aux nouvelles normes sur l'environnement.

MODE D'EMPLOI

DECAFEUTRE est prêt à l'emploi :

- Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon, impérativement blanc, de **DECAFEUTRE** et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.
- Sur surfaces rugueuses : étendre **DECAFEUTRE** à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement, puis effectuer un rinçage à la haute pression.
- Sur crépis et enduits grattés et en fonction des tags, pour une meilleure efficacité de **DECAFEUTRE**, pulvériser une solution de PREFACE, laisser agir 15 à 20', rincer, laisser sécher, puis pulvériser **DECAFEUTRE**.
- Sur **PARATAG**, il faut toujours utiliser en 1er lieu **BIODECATAG Liquide** et seulement s'il reste un spectre ou une auréole, utiliser **BIODECATAG Gel** ou **DECAFEUTRE**.

Rinçage à la haute pression.

Dans tous les cas, après un essai préalable, on procédera par petites surfaces, en surveillant attentivement le comportement du support.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

ASSURE UNE REMISE EN ETAT RAPIDE ET EFFICACE DES SUPPORTS SOUILLES PAR :

- TAG
- GRAFFITI
- STYLO
- FEUTRE
- MARQUEUR
- GRAISSE
- COLLE

RESPECTE L'UTILISATEUR

COMPLEMENT DE PARATAG DE PARATAG AT 96 D'HYDROTAG

CONFORMITÉ

- REpond AUX NOUVELLES NORMES ENVIRONNEMENTALES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com