

# OXMAVI

## AGENT DE BLANCHIMENT POUR MATERIEL VINICOLE ET ARBORICOLE



RÉF > OXM01

10/06/2010

### PROPRIÉTÉS

**OXMAVI** est un désinfectant bactéricide utilisé dans le domaine de l'agroalimentaire.

**OXMAVI** s'utilise comme additif aux opérations de nettoyage et de désinfection du matériel et des surfaces dans les entreprises viticoles.

L'association d'**OXMAVI** avec NEMAVI apporte une solution de nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles lorsque le chlore n'est pas recommandé.

**OXMAVI** est un produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/99).

**OXMAVI** permet d'éliminer les tâches sur le bois et autres supports ou de les blanchir.

**OXMAVI** assure également une fonction algicide et s'utilise dans le traitement des eaux, à raison de 1 litre pour 5 à 10 m<sup>3</sup>, pour détruire les algues responsables de la pollution des piscines, bassins... Il n'y a aucun danger à s'y baigner tout de suite après le traitement.

Afin de lui conserver toute son efficacité, il est préférable d'utiliser **OXMAVI** dans les 9 mois qui suivent sa livraison.

### MODE D'EMPLOI

**OXMAVI** s'utilise uniquement en association avec NEMAVI en ajoutant les 2 produits à l'eau, l'un à la suite de l'autre (voir tableau).

*Tableau de dilution OXMAVI-NEMAVI*

NE JAMAIS MELANGER LES DEUX PRODUITS PURS

Ordre de dilution : 1) EAU 2) NEMAVI 3) **OXMAVI**

Exemple pour 1 volume total de 5 litres :

	EAU	NEMAVI	OXMAVI
Solution à 5 %	90 % = 4,50 L	5 % = 0,25 L	5 % = 0,25 L
Solution à 10 %	80 % = 4 L	10 % = 0,50 L	10 % = 0,50 L
Solution à 15 %	70 % = 3,50 L	15 % = 0,75 L	15 % = 0,75 L
Solution à 20 %	60 % = 3 L	20 % = 1 L	20 % = 1 L
Solution à 40 %	40 % = 4 L	20 % = 2 L	40 % = 4 L

Le mélange réalisé nécessite une utilisation immédiate du fait de sa dégradation rapide en milieu alcalin. (Ne jamais mélanger avec BATIFLASH).

Le mélange EAU-NEMAVI-**OXMAVI** s'applique par pulvérisation ou en bain.

NEMAVI-**OXMAVI** ne doit pas être utilisé sur les supports aluminium, métaux et alliages légers. En cas de contact avec ces surfaces, rincer immédiatement à l'eau.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais utiliser le mélange EAU + NEMAVI + OXMAVI dans des récipients fermés, non équipés de soupape de sécurité, risque de surpression. La formation d'oxygène, lors du mélange, provoque une pression qui peut faire éclater le récipient. Décompresser le matériel, pulvérisateur, après utilisation. Ne pas mettre sur plexiglas.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

LES + PRODUITS



EXCELLENT  
COMPLEMENT AU  
NEMAVI

ASSURE LA  
DESINFECTION



CONFORMITÉ

ARRETÉ MINISTÉRIEL  
DU 8/09/99



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com