

ANTIROB NAT

ANTI-ADHERENT BITUMES ET ENROBES



RÉF > ATN01

22/02/2024

PROPRIÉTÉS

ANTIROB' NAT a un rôle préventif en empêchant l'adhérence des enrobés et bitume sur le matériel de transport et de travail. Il permet un nettoyage plus rapide du matériel et facilite le déchargement des enrobés.

ANTIROB' NAT ne convient pas pour les enrobés à chaud dont la température de mise en œuvre est > 100°C.

ANTIROB' NAT ne modifie pas l'adhérence des enrobés.

ANTIROB' NAT est économique car diluable dans l'eau.

ANTIROB' NAT est sans silicone et non agressif pour le matériel. Il peut être rejeté à l'égout après dilution.

Avant d'utiliser **ANTIROB' NAT** pour la première fois, il peut être nécessaire d'utiliser nos dégoudronnants biodégradables BIODRON et BIODRON GEL, afin de retrouver un état de surface correct.

MODE D'EMPLOI

ANTIROB' NAT s'utilise à raison de 10 à 20 % en dilution dans l'eau, en fonction des supports ou des enrobés.

Pulvériser **ANTIROB' NAT** à l'intérieur des bennes, après chaque rotation, ou sur le matériel, avant chaque utilisation.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

98,3 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

ECODETERGENT CERTIFIE PAR
«ECOCERT GREENLIFE»
SELON LE REFERENTIEL ECOCERT
DISPONIBLE SUR
[HTTP://DETERGENTS.ECOCERT.COM](http://DETERGENTS.ECOCERT.COM)

N'ALTERE PAS
L'ADHERENCE DES
ENROBES

ECONOMIQUE

MEILLEUR RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT



BASE NATURELLE
VEGETALE
TOTALEMENT
BIODEGRADABLE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com