

PROTAL

PROTECTEUR ANTI ROUILLE

RÉF > PAL50

05/04/2012



PROPRIÉTÉS

PROTAL est un produit qui a la particularité d'éliminer toute trace d'eau des surfaces métalliques et de créer simultanément une fine pellicule non grasse de protection contre la rouille.

PROTAL est :

- Efficace : laisse un film inhibiteur de corrosion.
- Pratique : en bain ou en pulvérisation.
- Economique : très fluide, il s'égoutte facilement.
- Hydrofuge : chasse l'eau des surfaces mouillées et évite le séchage préalable.

PROTAL est donc un antirouille pour le stockage, la protection pendant le stockage. Le film protecteur se laisse facilement éliminer avec des produits alcalins type PREPEINT ou avec notre solvant de sécurité type MECANET.

Sa résistance à la corrosion est normale après 1000 heures, selon la norme : JAN H 792, en atmosphère saturée d'eau, avec une température de 50° C.

MODE D'EMPLOI

PROTAL s'emploie pur, en bain ou en pulvérisation.

Sa viscosité à 20° C est très faible, de sorte que le produit s'égoutte facilement des pièces traitées.

PROTAL s'utilise pour moteurs, pièces usinées, roulements, machines outils, tracteurs, sur les aires de stockage

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



PROTEGE LES SURFACES METALLIQUES CONTRE LA CORROSION

FORME UNE BARRIERE HYDROPHOBE

S'INTERCALE ENTRE L'EAU ET LE SUPPORT

SANS ACTION CHIMIQUE SUR LES METAUX

ECONOMIQUE A L'EMPLOI



PERMET LE STOCKAGE DES PIECES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com