

# VERPELLO 95

## VERNIS PELABLE A L'EAU



RÉF > VPL67

19/02/2013

### PROPRIÉTÉS

**VERPELLO 95** est un produit sans solvant. Il est à base de polyuréthane aliphatique monocomposant.

**VERPELLO 95** est un vernis pelable de protection temporaire spécialement étudié pour :

- La protection de pièces peintes grâce à son insensibilité aux solvants (pas de risque de détrempe ou d'adhérence sur la peinture).
- La protection des cabines de peinture très sensibles aux solvants.
- La protection des profilés en alliage léger contre les chocs et les rayures.

Les profilés recouverts de **VERPELLO 95** peuvent être :

- Stockés plusieurs mois à l'extérieur,
- Transportés sans être emballés,
- Posés sur chantier sans être rayés ou tachés par le ciment, enduits, peintures...

### SUPPORTS

**VERPELLO 95** s'applique sur tous supports non poreux et peints (vitres, stratifiés, carreaux de faïence...). Il s'applique également sur les supports ayant subi un traitement de surface (anodisation...), sans les endommager.

### PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres et secs

### APPLICATION

- Brosse ou rouleau : prêt à l'emploi.
- Pistolet Airless : prêt à l'emploi.
- Pistolet conventionnel : non recommandé.

NETTOYAGE DU MATERIEL : A L'EAU

### CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

**VERPELLO 95** s'arrache très bien, même après 1 an. La facilité d'arrachage est proportionnelle à l'épaisseur du film déposé Sa couleur blanche facilite les tests de couleurs et permet une bonne réflexion de la lumière.

Viscosité : thixotrope

Densité: 1,2.

Extrait sec : 50%.

Aspect : mat.

Séchage : 2 à 5 heures selon les conditions atmosphériques, épaisseurs et supports.

Rendement : 4 à 6 m<sup>2</sup>/ kilo / couche de 100 à 150 microns.

Recouvrable : 10 à 15 heures.

Couleur : blanc.

Stockage : + 5° à + 40°C (craint le gel).

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



NE DETREMPE PAS  
LES SUPPORTS  
PEINTS



INSENSIBLE AUX  
SOLVANTS



BONNE RESISTANCE  
CHIMIQUE  
ET MECANIQUE



FILM TRES  
FACILEMENT  
PELABLE  
ET QUI NE CASSE PAS



#### CONFORMITÉ

■ NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 1



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com