

ARMAPOLY

ARMATURE POLYESTER POUR FISSURES

RÉF > O1ARM

26/02/2014

PROPRIÉTÉS

ARMAPOLY est une armature en toile polyester non tissée destinée au pontage des fissures ou à l'entoilage.

ARMAPOLY améliore la résistance à la fissuration des revêtements d'imperméabilité.

ARMAPOLY permet le traitement des fissures de 10/10 à 20/10 mm.

ARMAPOLY est imputrescible et ne s'effrange pas.

MODE D'EMPLOI

ARMAPOLY est le complément idéal de notre revêtement imperméable FLEXIMPER.

- Empâter le support avec une couche de FLEXIMPER à raison de 400 à 450 g/m².
- Maroufler **ARMAPOLY** sans faire de pli.
- Recouvrir d'une seconde passe de FLEXIMPER à raison de 350 à 400 g/m².

En cas d'entoilage sur des largeurs supérieures à 22 cm, les recouvrements entre les lés seront d'au moins 5 cm et le lé supérieur devra recouvrir le lé inférieur pour les parties verticales ou en pente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : polyester
Poids : 50 g/m²
Conditionnement : rouleau de 0,22 m x 25 m
Epaisseur : 0,2 mm.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



■ GRANDE RESISTANCE



■ IMPUTRESCIBLE



■ NE S'EFFRANGE PAS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com