

LUSTRECLAT

LUSTRANT POUR PEINTURES AUTOMOBILES



RÉF > ECL01/03/05

25/11/2008

PROPRIÉTÉS

LUSTRECLAT est une composition complexe d'agents abrasifs, de polysiloxane et de cires.

LUSTRECLAT redonne un « coup de Jouvance » aux peintures ternies par le temps.

LUSTRECLAT est un produit polyvalent présentant un caractère désoxydant par la présence d'une charge abrasive mais également une protection et un brillant de longue durée.

LUSTRECLAT est une crème onctueuse qui garde toutes ses caractéristiques dans le temps. L'absence de déphasage fait qu'il n'est pas nécessaire d'agiter avant emploi. Les qualités de cette crème permettent un bon étalement du produit et un lustrage à la fois efficace et facile.

Les agents abrasifs de **LUSTRECLAT** à la fois doux par leur granulométrie et dure par leur composition faite de quartz et de kaolinite, permettent d'obtenir simultanément : POLISHAGE et POLISSAGE.

L'association de différents polysiloxanes de **LUSTRECLAT** apportent une grande brillance, une répulsion de l'eau et un glissant exceptionnel.

LUSTRECLAT contient également un polysiloxane réactif qui conduit à la formation d'un film protecteur de longue durée (4 à 6 mois minimum).

LUSTRECLAT peut être utilisé manuellement ou à la lustruse sur toutes peintures automobiles, chromes, etc...

LUSTRECLAT ne marque pas les plastiques et caoutchoucs en cas de débordement lors de son application .

MODE D'EMPLOI

Opérer sur une carrosserie propre, sèche et à l'ombre.

Appliquer le produit à l'aide d'un coton à lustrer ou d'un chiffon doux par mouvements circulaires. Procéder par petites surfaces.

Laisser sécher environ 1 à 2 minutes (temps variable selon la température ambiante) puis lustrer avec LUSTRELEC ou LUSTRAIR.

Dans le cas d'un lustrage manuel, ne pas laisser sécher excessivement au risque d'avoir un lustrage difficile.

Ne pas utiliser sur carrosserie chaude, pare-brise.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



ACTION

■ POLISHANTE

■ POLISSANTE

APPLICATION FACILE

ASSURE

■ BRILLANCE



■ PROTECTION LONGUE DUREE



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com