

AEROGRIP

VERNIS ANTI-DERAPANT

RÉF > AEG

08/07/2015



PROPRIÉTÉS

AEROGRIP est un antidérapant translucide pulvérisable pour une application simple et rapide. Ce système facile d'utilisation, économique est idéal pour traiter les sols extérieurs et intérieurs halls d'accueil, escaliers, rampes d'accès, douches, baignoires, vestiaires...

AEROGRIP sèche rapidement, ce qui évite des temps d'immobilisation trop longs, s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur sur tous supports lisse et non absorbants tels que : marbre, métaux, peinture de sol, verre, faïence, carrelage, bac en résine ABS, acrylique, PVC, etc...

AEROGRIP est apprécié dans les domaines aussi variés que les petit commerce, les métiers de bouche, camping, salle de sport, maison de retraite, collectivités, piscines et plus généralement dans tous les lieux où le risque de chutes est important (zones humides ou grasses).

AEROGRIP possède une bonne résistance aux U.V., au trafic piétonnier, à l'eau chlorée des piscines. Il ne modifie pas la teinte des supports.

MODE D'EMPLOI

L'aérosol doit être utilisé entre 5 et 30°C pour obtenir un résultat optimum.

Avant l'application, la surface à traiter doit être propre, sèche et sans poussières.

Avant usage, bien agiter tête en haut.

Maintenir l'aérosol en position verticale et pulvériser à environ 15 à 20 cm par passes successives, sans excès et régulières.

Sur la première couche sèche (1 heure après), appliquer une seconde couche légère pour finir et obtenir un film régulier sans marque.

Après usage, purger tête en bas pendant 5 secondes.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

FORME UN FILM
ANTIDERAPANT
PERMETTANT DE
SUPPRIMER LES
RISQUES
D'ACCIDENTS DE
GLISSE.



SECHE RAPIDEMENT

EXCELLENTE RESISTANCE :

- A L'ABRASION
- AUX UV
- AUX PASSAGES FREQUENTS
- A L'EAU CHLOREE

MISE EN OEUVRE
FACILE ET RAPIDE



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com