

DECATAG L

DECAPANT D'ORIGINE VEGETALE DES TAGS ET GRAFFITI



RÉF > DCT02

13/04/2010

PROPRIÉTÉS

DECATAG L est spécialement formulé à partir de solvants d'origine végétale qui permet l'élimination des tags et graffitis sur différents supports et plus particulièrement sur notre protecteur antitags, antigraffiti : **PARATAG®**.

L'action dissolvante de **DECATAG L**, progressive et très pénétrante, permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le support.

Sur tout support « tagué », une intervention sans tarder facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag.

DECATAG L peut être utilisé sur la plupart des supports peints, cependant un essai préalable est préconisé.

DECATAG L est efficace sur tous types de marquage :

- Tag,
- Graffiti,
- Stylo,
- Feutre,
- Marqueur.

Mais aussi sur toutes sortes de souillures :

- Graisse,
- Colle,
- Traces de caoutchouc...

DECATAG L apporte des garanties sur la sécurité environnementale ainsi que sur la santé des utilisateurs par rapport aux solvants traditionnels (exempt de chlorure de méthylène, de phénol, de méthanol, de paraffine).

DECATAG L répond aux nouvelles normes sur l'environnement.

MODE D'EMPLOI

DECATAG L est prêt à l'emploi :

- Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon, impérativement blanc, de **DECATAG L** et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.

- Sur surfaces rugueuses : étendre **DECATAG L** à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement puis effectuer un rinçage à la haute pression.

- Sur crépis et enduits grattés et en fonction des tags, pour une meilleure efficacité de **DECATAG L**, pulvériser une solution de PREFACE, laisser agir 15 à 20 minutes, rincer puis pulvériser **DECATAG L**.

- Sur **PARATAG®**, il faut toujours utiliser en premier lieu **DECATAG L** et seulement, s'il reste un spectre ou une auréole, utiliser **DECATAG Gel** ou **DECAFEUTRE**.

Rinçage à la haute pression.

Dans tous les cas, après un essai préalable, on procédera par petites surfaces, en surveillant attentivement le comportement du support.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



COMPLÉMENT DE
PARATG ET
PARATF AT 96
D'HYDROTAG

ASSURE UNE REMISE EN
ÉTAT RAPIDE ET
EFFICACE DES SUPPORTS
SOUILLÉS PAR :

- TAG
- GRAFFITI
- STYLO
- FEUTRE
- MARQUEUR
- GRAISSE
- COLLE...

RESPECTE L'UTILISATEUR

RÉPOND AUX
NOUVELLES NORMES
ENVIRONNEMENTALES



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR