

METASOL

LUSTRANT CIRANT METALLISE

RÉF > MET41

24/11/2021



LES + PRODUITS



DIMINUE LES
FRAIS DE
MAINTENANCE



SUPPRIME LES
POLISSAGES
FASTIDIEUX



ININFLAMMABLE

TRES HAUTE
RESISTANCE
AUX PASSAGES



RESISTE
A L'EAU ET
AUX
DETERGENTS



FORME UN
FILM BRILLANT
NON GLISSANT



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

PROPRIÉTÉS

METASOL est une émulsion auto-lustrante à très haute résistance recommandée pour l'entretien des sols tels que : dalles thermoplastiques, linoléums, caoutchoucs pastilles, carrelages, grès, granit, terrazo, marbre, béton, résines epoxy ou polyuréthane...

METASOL ne nécessite pas de polissage car en séchant il forme un film d'une haute brillance qui empêche la pénétration des taches et des marques de chaussures. Le brillant se développe au cours du séchage.

METASOL offre une bonne résistance à l'eau et aux produits de lavage neutres dilués.

METASOL ne laisse pas la surface traitée glissante, n'attaque pas les supports et est totalement ininflammable.

METASOL nécessite un entretien régulier avec notre shampoing cirant **LAVBRIL** qui permet de nettoyer le sol et de renforcer la brillance.

MODE D'EMPLOI

METASOL s'utilise toujours pur.

Nettoyer et décaper le sol de toutes salissures et de toutes couches de cires anciennes à l'aide de CIROFF. Bien rincer puis laisser sécher.

Étendre uniformément une première couche de **METASOL** à l'aide d'un balai épandeur ou d'une serpillière en tirant dans le même sens. Laisser sécher 30 minutes à une heure, puis étendre uniformément une deuxième couche en la croisant par rapport à la première.

Pour des supports poreux, il est nécessaire de faire une application de BOUCH'PORE dilué à raison d'1 volume pour 10 volumes d'eau. Laisser sécher avant de faire l'application du **METASOL**.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr