

# ■ SYSTÈME SPEEDSOL

## REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT SÉCHAGE RAPIDE

RÉF > SPS

14/02/2018

### ■ PROPRIÉTÉS

**SPEEDSOL** est un revêtement antidérapant.

**SPEEDSOL** est un revêtement de sol sans joint et antidérapant le classant au niveau des normes exigées en matière de sécurité. Son coefficient de glissance est supérieur à 0.3. **SPEEDSOL** offre une très haute résistance mécanique (passage intensif d'engins), il offre une grande résistance à l'agression chimique (Acide, base, solvant, détergent, détartrant, chlore...)

### ■ COMPOSITION

**SPEEDSOL** est composé de plusieurs éléments faisant de lui un système complet pouvant être utilisé aussi bien dans les domaines alimentaires (Abattoirs, Ateliers de découpe, Poissonnerie, Ateliers de fabrication, Plats cuisinés, Cuisine, etc...) que dans les domaines industriels où le risque de sols glissants est important.

Composants du système **SPEEDSOL** :

- 1 kilo PRIMLISS } Primaire d'accrochage
- 3 kg SILIFIX PA } Couche de masse
- 3 kg de charge }
- 12,5 kg SILICOLOR
- 3 kg SILIFIX PA } Vernis de finition

### ■ SUPPORT

**SPEEDSOL** s'applique essentiellement sur béton.

### ■ MISE EN ŒUVRE

Le sol devra être parfaitement préparé et conforme aux recommandations du DTU 59-3.

1 – Appliquer le PRIMLISS au rouleau. Laisser sécher 3 heures.

2 – Appliquer le mélange SILIFIX PA + Charge à l'aide de la raclette dentée 1.5 mm et au fur et à mesure, à l'aide de semelles à pointes, saupoudrer SILICOLOR jusqu'à refus (prévoir 2.5 kg au m<sup>2</sup>).

3 – Après 2 h 30, balayer le surplus de SILICOLOR non adhérent et passer l'aspirateur. Appliquer une couche du fixateur de silice SILIFIX PA.

LES + PRODUITS



FACILE A NETTOYER



■ SANS SOLVANTS



ANTIDÉRAPANT EXCEPTIONNEL



RAPIDE



Réalisation du chantier en 1 journée



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com