

ALTACOLLE E

COLLE D'ACCROCHAGE POUR MORTIERS ET ENDUIT PROJÉTÉ



RÉF > ACE10

22/11/18

PROPRIÉTÉS

ALTACOLLE E est une résine très concentrée utilisée en impression pour une adhérence parfaite des bétons, mortiers et enduit projeté.

L'utilisation d'**ALTACOLLE E** en impression d'accrochage est idéale pour les finitions de mortier, enduit et béton. L'impression reste poisseuse plusieurs jours (de 1 à 5 jours) laissant un temps de recouvrement important. Ceci a ainsi pour effet de faciliter les travaux de finition.

ALTACOLLE E s'utilise sur différents supports tels que : béton, mortiers, enduit, chape, ciment, anciens dallages, carrelage, béton cellulaire, plâtre, bois, pierre, brique ainsi que supports peints.

Domaines d'utilisation

ALTACOLLE E s'utilise dans de nombreux domaines tels que :

- Accrochage d'enduit mortier sur façade peinte ou non.
- Accrochage des chapes et enduits sans piquage préalable.
- Accrochage d'enduit sur bois (poutres, panneaux...).
- Barbotine d'accrochage sur béton lisse

ALTACOLLE E est conforme à la norme NF EN 934-2 sur les adjuvants.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Dans tous les cas, les supports devront être sains, propres et débarrassés de toutes parties non adhérentes.

ALTACOLLE E s'applique à la brosse et doit être mélangé avant emploi.

Appliquer **ALTACOLLE E** pur sur des supports non poreux tels que carrelage. Pour les autres supports, **ALTACOLLE E** peut être dilué jusqu'à 1 kg pour 4 L d'eau.

Consommation : 4 à 6 m² par litre de solution

Ne pas appliquer en dessous de 5°C.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



RESTE POISSEUX
PLUSIEURS JOURS



FACILITE L'ADHÉRENCE
DES MORTIERS ET ENDUITS
PROJETÉS



MULTI-SUPPORTS



APPLICATION AISÉE



CONFORMITÉ

■ NORME NF EN 934-2



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com