

DMS PAE



TRAITEMENT ALGICIDE ET FONGICIDE PRÊT A L'EMPLOI

RÉF > DMO10

09/04/2024

PROPRIÉTÉS

DMS PAE a été spécialement conçu pour supprimer de façon radicale les champignons, moisissures, lichens, algues qui conservent l'eau et l'humidité, activant ainsi la détérioration des supports.

DMS PAE est efficace sur presque toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur.

DMS PAE, de par sa neutralité, s'applique aussi bien sur le bois, la brique, le ciment, la pierre, le métal et sur toute surface peinte ou non, l'ardoise, la tuile, le shingle, le fibrociment, galva, zinc...

Elaboré à partir de composants spécifiques, **DMS PAE** assure des fonctions multiples grâce à ses remarquables propriétés sporicides et fongicides pour un très large spectre d'action.

Grâce à son exceptionnel pouvoir mouillant, **DMS PAE** peut s'infiltrer dans les moindres interstices pour détruire lichens, moisissures, champignons... Il agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.

DMS PAE peut être utilisé aussi bien en curatif sur les cours de tennis, aires de sport, monuments etc..., qu'en préventif car **DMS PAE** renferme un biocide. Grâce à son action préventive, il se fixe dans le support limitant la prolifération des moisissures et repoussant la germination des végétaux parasites.

DMS PAE peut être également utilisé sur les toits en chaume, aussi bien en préventif que curatif.

NB : le DMS PAE n'est pas un produit phytosanitaire mais un produit biocide !

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou de pluie dans les 48 heures. Toujours appliquer **DMS PAE** à une température comprise entre 10°C et 25°C. En cas d'application par température inférieure à 10°C, son action sera moins efficace et plus longue.

Pour 1 action curative : utiliser **DMS PAE** pur.

Pour 1 action préventive : diluer **DMS PAE** à raison de 1 L pour 1 L d'eau.

Pulvériser.

Laisser agir **DMS PAE**, le temps et les intempéries (pluie, vent) se chargeront du nettoyage.

Rendement : 1 L de solution de **DMS PAE** permet de traiter 4 à 5 m².

DMS PAE grâce à son activité biocide est particulièrement recommandé pour l'assainissement des supports avant peinture :

- Sur support propre et sec, pulvériser **DMS PAE** dilué à 1 litre pour 3 à 4 litres d'eau.
- Laisser sécher.
- Appliquer la peinture.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

PRÊT A L'EMPLOI

BIODEGRADABILITE > 90%

UTILISATION

- FACILE
- SURE
- EFFICACE
- DURABLE

REMANENT



ININFLAMMABLE

CHIMIQUEMENT NEUTRE

DEPOSE A L'INRS

SON UTILISATION NE
NECESSITE PAS DE
CERTIPHYTO NI DE
CERTIBIODES



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com