



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

TIFON FICHE TECHNIQUE

DENOMINATION

TIFON BLANC ou GRIS

RÉFÉRENCE

01TIF / 02TIF

DESCRIPTION

FABRIQUÉ EN ABS ANTIBACTÉRIEN
DE HAUTE PERFORMANCE ET TRÈS RÉSISTANT

FILTRE HÉPA DE GRANDE TAILLE ET À LONGUE DURÉE DE VIE

ÉVAPORATION AUTOMATIQUE DE L'EAU RÉCUPERÉE

TEMPORISATION DE SÉCURITÉ AVEC DÉCONNEXION
AUTOMATIQUE

SI TEMP. AMBIENTE >25°C: DÉCONNEXION DE LA RÉSISTANCE
CHAUFFANTE (CHAUD)

ÉCRAN LUMINEUX AVEC INDICATEUR D'ANOMALIES

DIMENSIONS RÉDUITES, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET VITESSE DE
SORTIE D'AIR 540 km/h



CARACTÉRISTIQUES

NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 540	LARGEUR: 320	PROFONDEUR: 180
	POIDS (Kg)	6.650		
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR: 270	LARGEUR: 590	PROFONDEUR: 375
	POIDS (Kg)	7.450		
MATÉRIAUX	ABS ANTIBACTÉRIEN			
COULEUR / FINITION	BLANC			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION: 220-240 V		VITESSE DE SORTIE D'AIR: 540 Km/h	
	FRÉQUENCE: 50-60 Hz.		DÉBIT EFFICACE: 220 m ³ /HEURE	
	CONSOMMATION: 5,2 A - 7,5 A		PRESSION ACOUSTIQUE: 82 Db	
	PUISSANCE MOTEUR: 1000 W		TEMPERATURE D' AIRE: 40° C	
	PUISSANCE RESISTANCE : 500 W		PUISSANCE RÉSISTANCE D'ÉVAPORATION : 50 W	
	PUISSANCE TOTALE: 1550 W		HOMOLOGATIONS: SGS - CE	
	ISOLATION ÉLECTRIQUE: CLASSE II		INDICE DE PROTECTION: IP21	
	RPM MOTEUR: 30.000		TYPE DE MOTEUR : MOTEUR UNIVERSEL	
OBSERVATIONS	TEMPS DE SECHAGE 10 secondes			