

## PROPRIÉTÉS

65 % DE MICROBILLES DE VERRE TRAITÉES


➤ Résistance à l'usure :

L'adjonction de **VARILUX** dans la peinture augmente l'épaisseur du film de 40 à 60 % et confère au marquage une résistance accrue.

➤ Pouvoir rétro-réfléchissant :

**VARILUX** améliore la visibilité de nuit des marquages très exposés, encrassés.

La parfaite sphéricité des microbilles de verre **VARILUX** permet de renvoyer la lumière dans sa direction d'origine, ce qui procure une meilleure visibilité la nuit.



➤ Antiglissant.

35 % DE GRANULATS ANTIDERAPANTS TRAITÉS

➤ Sécurité des piétons et deux roues :

**VARILUX** renforce l'adhérence du marquage.

## UTILISATION

S'applique par saupoudrage, sur la partie blanche des marquages aussi bien en travaux neufs qu'en entretien.

- Ne surdosez pas **VARILUX**, cela provoquerait un encrassement prématuré des marquages.
- Veillez à bien appliquer **VARILUX** juste après la peinture : la qualité de l'application est déterminante pour obtenir le meilleur niveau de performance du marquage.
- L'utilisation d'un billeur mécanique ou du billeur **VARILUX** est recommandée.

Dosage : 250 à 300 g/m<sup>2</sup>

N'oubliez pas...

- ❖ Pour plus d'efficacité : une embase des passages piétons en peinture noire améliore le contraste et la perception des marquages de jour.

L'adjonction de **VARILUX** leur confère une bonne visibilité de nuit.

- ❖ Cette recommandation respecte les dispositions de la Circulaire Inter-ministérielle sur l'utilisation de la couleur sur chaussée du 15 mai 1996, n° EQU 96 00 634 C.
- ❖ Un marquage anti-dérapant très sollicité peut avoir perdu ses propriétés de non-glissance et avoir un aspect visuel satisfaisant. En fonction du trafic et de ses agressions, il faut veiller à régénérer ses propriétés initiales.

Précautions d'utilisation : avant d'appliquer le programme antidérapant **VARILUX**, il faut prendre en compte le taux d'adhérence du tapis initial (S.R.T.).

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



MICROBILLES DE VERRE ET GRANULATS ANTIDERAPANTS TRAITÉS POUR LES MARQUAGES BLANCS

RESISTANCE A L'USURE

ANTI GLISSANT

RENFORCE L'ADHERENCE DU MARQUAGE

POUVOIR RETRO-REFLECHISSANT



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR