

# ACROMOUSS NAT

## DEGRAISSANT PUISSANT ECOCERT



RÉF > ACN01

16/01/2024

### PROPRIÉTÉS

**ACROMOUSS NAT** est un produit composé d'un fort pourcentage de matières actives comprenant :

- des matières alcalines et des additifs séquestrants.
- des tensioactifs amphotères et non ioniques d'origine végétale.

La composition d'**ACROMOUSS NAT** permet un nettoyage efficace en une seule opération.

**ACROMOUSS NAT**, diluable dans l'eau en toutes proportions, est fortement moussant.

**ACROMOUSS NAT** possède un excellent pouvoir dégraissant vis à vis des graisses animales ou végétales. Il est efficace en présence de souillures importantes de matières organiques et de dépôts protéiques.

**ACROMOUSS NAT** est utilisable sur différents types de supports : plaques de cuisson, hottes, plans de travail, sols, murs, plastiques...

**ACROMOUSS NAT** permet également de dissoudre les graisses des gaines de ventilation dans les cuisines industrielles ou de collectivités.

**ACROMOUSS NAT**, à forte concentration, peut désagréger les graisses cuites des fours, fumoirs...

**ACROMOUSS NAT** peut être utilisé en canon à mousse.

La mousse produite par le canon offre deux avantages principaux : la visualisation de l'application du produit mais aussi l'amélioration du temps de contact du produit avec le support.

**ACROMOUSS NAT** est conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/99 concernant le nettoyage des matériels pouvant être en contact avec les denrées alimentaires.

### MODE D'EMPLOI

NE PAS APPLIQUER SUR ALLIAGES LÉGERS (ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC, ETC...)

⇒ Canon à mousse CELTIQUE :

Mettre le produit pur dans le bol du canon en réglant la dilution à 5 %. Rincer après 10 à 20 mm à la haute pression.

⇒ En pulvérisation :

Dégraissage : diluer 1 litre d'**ACROMOUSS NAT** dans 5 à 20 litres d'eau en fonction de l'état du support. Laisser agir puis rincer.

⇒ En centrale d'hygiène :

Régler le dosage entre 3 et 5% suivant les besoins. Laisser agir. Rincer à la haute pression.

⇒ Graisses cuites :

1 litre d'**ACROMOUSS NAT** dans 2 à 3 litres d'eau. Laisser agir 10mn. Rincer.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

DETERGENT CERTIFIE PAR «ECOCERT GREENLIFE» SELON LE REFERENTIEL ECOCERT "ECODETERGENT" DISPONIBLE SUR [HTTP://DETERGENTS.ECOCERT.COM](http://DETERGENTS.ECOCERT.COM)

POUVOIR DEGRAISSANT ELEVE

GAIN DE TEMPS

POLYVALENT

BASE NATURELLE VEGETALE TOTALEMENT BIODEGRADABLE



CONFORMITÉ

■ ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 8/09/99



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
[contact@celtique-industrielle.com](mailto:contact@celtique-industrielle.com)