


PYROSOL

ABSORBANT ANTIDERAPANT VEGETAL IGNIFUGE



RÉF > COL20

06/03/2019

PROPRIÉTÉS

PYROSOL est un absorbant d'origine végétale constitué de particules de bois ayant subi une série de traitements particuliers qui lui donne des caractéristiques techniques remarquables.

PYROSOL est en effet :

- Broyé et tamisé afin d'en faire un produit homogène et adapté aux exigences des utilisateurs.
- Dépoussiéré, évitant ainsi la présence de particules volatiles.
- Déshydraté à plus de 900° C, ce qui explique son fort pouvoir d'absorption (361 % en poids) ; **puis ignifugé par un traitement spécifique.**

Une large utilisation du **PYROSOL** sur les lieux fréquentés par des engins roulants n'entraîne pas la formation de particules fines, volatiles, pouvant entraîner des inconvénients (exemples : système respiratoire, contacts électriques, robotique...).

- ❖ **PYROSOL** a un très grand pouvoir absorbant sur tous les liquides, huiles, graisses, peintures, solvants.
- ❖ **PYROSOL** est neutre chimiquement, biodégradable et n'est pas abrasif vis à vis des supports (ex : sols peints...). Par son caractère antidérapant, il permet une meilleure adhérence sur sols verglacés ou enneigés.
- ❖ **PYROSOL** ne resseuse pas après avoir été imbibé et par son ignifugation permet un libre stockage.
- ❖ **PYROSOL** s'utilise dans l'industrie mécanique, aéronautique, garages, stations services, imprimeries...

MODE D'EMPLOI

Epandre une fine couche de **PYROSOL** sur toutes les surfaces pouvant être glissantes ou souillées. Un traitement préventif est plus pratique, plus économique et plus sécurisant par son action antidérapante.

Une barrière de **PYROSOL** au pied des machines constitue un cordon de sécurité grâce à une absorption continue des écoulements d'huiles et de graisses.

Le changement de couleur indique une saturation du produit

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



NE PEUT EN
AUCUN CAS ETRE
COMPARE AVEC
DE LA SCIURE

CARACTERISTIQUES
NOMBREUSES :

- IGNIFUGE
- ANTIDERAPANT
- INABRASIF



FORT POUVOIR D'ABSORPTION

BIODÉGRADABILITÉ
> 90%

REDUIT LES RISQUES
DE GLISSADES DONC
D'ACCIDENTS



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com